



## HD 10/25-4 S \*EU-I Urządzenie wysokociśnieniowe

Cena	<b>10 531,26 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>1.286-954.0</b>
Kod EAN	<b>4054278904290</b>

### Opis produktu

HD 10/25-4 S bez funkcji podgrzewania wody zapewnia niezrównaną ergonomię pracy. Praktycznie zaprojektowany pistolet Kärcher EASY!Force Advanced zapewnia wygodne użytkowanie bez wysiłku. Lanca rotacyjna ze stali szlachetnej o długości 1050 milimetrów zapewnia maksymalną wydajność. Pokrętko Servo Control umożliwia kontrolowanie ciśnienia oraz ilości wody bezpośrednio przy pistolecie. Systemy wspomagające oraz wyświetlacz LED sprawiają, że urządzenie jest przyjazne w obsłudze dla użytkownika. Kärcher wykorzystuje najlepsze materiały zapewniające najwyższą i najtrwalszą jakość. Urządzenie zostało wyposażone w wytrzymałą pompę z tarczą skośną z tłokami ze stali szlachetnej oraz mosiężną głowicą cylindra. Urządzenie napędza 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik chłodzony wodą i powietrzem. Zintegrowana rama nośna wykonana z aluminium to lekka i solidna obudowa umożliwiająca załadunek urządzenia dźwigiem. Pionowa konstrukcja z zespołem silnika i pompy zamontowanym w pionie, umożliwia transportowanie urządzenia w maksymalnie swobodny sposób. Kompaktowy design uwzględnia sprytny sposób przechowywania akcesoriów w schowku, jak również na hakach z możliwością regulacji.

#### DANE TECHNICZNE

Napięcie (Ph/V/Hz)	3 / 376 - 424 / 50
Wydajność tłoczenia (l/h)	500 - 1000
Temperatura doprowadzanej wody (°C)	60
Ciśnienie robocze (bar)	80 - 250
Ciśnienie maksymalne (bar)	280
Moc przyłącza (kW)	8.8
Kabel zasilający (m)	5
Rozmiar dyszy	047
Doprowadzenie wody	1"
Waga z akcesoriami (kg)	68.9
Waga z opakowaniem (kg)	78
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	x607 x 518 x 1063

#### WYPOSAŻENIE

- Pistolet spryskujący, EASY!Force Advanced
- Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, Wysoka jakość, DN 8, 315 bar
- Lanca spryskująca, 1050 mm
- Dysza power
- Dysza rotacyjna
- 4-biegunowy, 3-fazowy silnik chłodzony powietrzem i wodą
- 3-tłokowa pompa

---

osiowa, Nierdzewne tłoki

- Automagiczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Wbudowany filtr wody
- Lanca wysokociśnieniowa
- System zabezpieczeń silnika z wyświetlaczem LED
- Wskaźnik poziomu oleju
- Servo Control
- Mosiężne przyłącze wody