



HD 13/18-4 S Plus *EU-I Urządzenie wysokociśnieniowe

Cena	13 899,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1.286-932.0
Kod EAN	4054278164977

Opis produktu

Urządzenie przeznaczone do ciężkich i długotrwałych prac w budownictwie, przemyśle, rolnictwie i leśnictwie, zakładach komunalnych oraz dużych firmach transportowych. Mocny, 4-biegunowy wolnoobrotowy silnik trójfazowy chłodzony wodą i trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą gwarantuje długą żywotność urządzenia. Zespół silnik/pompa jest zabezpieczony elektronicznie i w razie przecieku pompy, braku fazy czy obniżonego napięcia urządzenie automatycznie wyłącza się. Bogata oferta wyposażenia dodatkowego zapewnia szeroki wachlarz zastosowań. Dokładny filtr wstępny chroni pompę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w doprowadzanej wodzie. Duże ogumowane koła transportowe doskonale spisują się także na nierównej nawierzchni. W standardzie pistolet wysokociśnieniowy EASY Force Advanced z obrotową lanca. 10 m wąż wysokociśnieniowy, dysza rotacyjna | Servo Control - pierścień umożliwiający czasową regulację wydatku wody bezpośrednia na pistolecie. Technologia EASY!Force redukuje się potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Dodatkowo urządzenie posiada system mocowania wyposażenia EASY Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.

DANE TECHNICZNE

Napięcie (Ph/V/Hz)	3/400/50
Ciśnienie robocze (bar/MPa)	30 - 180/ 3 - 18
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)	198/19.8
Wydajność tłoczenia (l/h)	650 - 1300
Temperatura doprowadzanej wody (°C)	60
Moc przyłącza (kW)	9.2
Waga z akcesoriami (kg)	70
Waga z opakowaniem (kg)	75.5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	560 x 500 x 1090

WYPOSAŻENIE

- Pistolet spryskujący EASY!Force Advanced
- Uchwyt Soft Grip zapewniający komfortowe trzymanie pistoletu EASY!Force Advanced
- Wąż wysokociśnieniowy, 10 m
- Lanca spryskująca 10 m
- Dysza power
- Dysza rotacyjna
- 4-biegunowy, 3-fazowy silnik chłodzony powietrzem i wodą
- Automatyczne

obniżanie ciśnienia po
wyłączeniu urządzenia

■ 3-tłokowa pompa
osiowa

■ Wbudowany filtr wody
■ System zabezpieczeń
silnika z wyświetlaczem
LED

■ Wskaźnik poziomu
oleju

■ Wężyk do środka
czyszczącego

■ Servo control

■ Mosiężne przyłącze
wody