



HD 13/18-4 SX Plus *EU-I Urządzenie wysokociśnieniowe

Cena	15 510,30 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1.286-936.0
Kod EAN	4054278171968

Opis produktu

Urządzenie przeznaczone do ciężkich i długotrwałych prac w budownictwie, przemyśle, rolnictwie i leśnictwie, zakładach komunalnych oraz dużych firmach transportowych. Bogata oferta wyposażenia dodatkowego zapewnia szeroki wachlarz zastosowań. Zespół silnik/pompa jest zabezpieczony elektronicznie i w razie przecieku pompy, braku fazy czy obniżonego napięcia urządzenie automatycznie wyłącza się. Bogata oferta wyposażenia dodatkowego zapewnia szeroki wachlarz zastosowań. Dokładny filtr wstępny chroni pompę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w doprowadzanej wodzie. Duże, ogumowane koła transportowe doskonale spisują się także na nierównej nawierzchni. W standardzie pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced z obrotową lanca, 20 m wąż wysokociśnieniowy, dysza trójstopniowa bezdotykowa, dysza rotacyjna, bęben na wąż i Servo Control-pliersień umożliwiające czasową regulację wydatku wody bezpośrednio na pistolecie. Technologia EASY Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Urządzenie posiada również system mocowania wyposażenia EASY!LOCK pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.

DANE TECHNICZNE

Napięcie (Ph/V/Hz)	3/400/50
Ciśnienie robocze (bar/MPa)	30 - 180 / 3 - 18
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)	198 / 19.8
Wydajność tłoczenia (l/h)	650 - 1300
Temperatura doprowadzanej wody (°C)	60
Moc przyłącza (kW)	9.2
Waga z akcesoriami (kg)	73.6
Waga z opakowaniem (kg)	79.6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	560 x 500 x 1090

WYPOSAŻENIE

- Pistolet spryskujący EASY!Force Advanced
- Uchwyt Soft Grip zapewniający komfortowe trzymanie pistoletu EASY!Force Advanced
- Wąż wysokociśnieniowy, 20 m
- Lanca spryskująca 20 m
- Dysza power
- Dysza rotacyjna
- 4-biegunowy, 3-fazowy silnik chłodzony powietrzem i wodą
- Automatyczne

obniżanie ciśnienia po
wyłączeniu urządzenia, z
tłokami z tulejami
ceramicznymi

■ 3-tłokowa pompa
osiowa, z tłokami z
tulejami ceramicznymi

■ Wbudowany filtr wody

■ System zabezpieczeń
silnika z wyświetlaczem
LED

■ Wskaźnik poziomu
oleju

■ Wężyk do środka
czyszczącego

■ Servo Control

■ Mosiężne przyłącze
wody