



HD 17/14-4SX Plus *EU Urządzenie wysokociśnieniowe

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Cena | 17 835,00 zł |
| Dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 1.286-931.0 |
| Kod EAN | 4054278163284 |

Opis produktu

Urządzenie przeznaczone do ciężkich i długotrwałych prac w budownictwie, przemyśle, rolnictwie i leśnictwie, zakładach komunalnych oraz dużych firmach transportowych. Bogata oferta wyposażenia dodatkowego zapewnia szeroki wachlarz zastosowań. Zespół silnik/pompa jest zabezpieczony elektronicznie i w razie przecieku pompy, braku fazy czy obniżonego napięcia urządzenie automatycznie wyłącza się. Bogata oferta wyposażenia dodatkowego zapewnia szeroki wachlarz zastosowań. Dokładny filtr wstępny chroni pompę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w doprowadzanej wodzie. Duże, ogumowane koła transportowe doskonale spisują się także na nierównej nawierzchni. W standardzie pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced z obrotową lancą, 15 m wąż wysokociśnieniowy, dysza trójstopniowa bezdotykowa, dysza rotacyjna, bęben na wąż i Servo Control – pierścień umożliwiający czasową regulację wydatku wody bezpośrednio na pistolecie. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Urządzenie posiada również system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Napięcie (Ph/V/Hz) | 3 / 400 / 50 |
| Wydajność tłoczenia (l/h) | 650 - 1700 |
| Temperatura doprowadzanej wody (°C) | 60 |
| Ciśnienie robocze (bar/MPa) | 30 - 140 / 3 - 14 |
| Ciśnienie maksymalne (bar/MPa) | 154 / 15.4 |
| Moc przyłącza (kW) | 9.4 |
| Waga z akcesoriami (kg) | 76 |
| Waga z opakowaniem (kg) | 82 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | x560 x 500 x 1090 |

WYPOSAŻENIE

- Pistolet spryskujący, EASY!Force Advanced
- Uchwyt Soft Grip zapewniający komfortowe trzymanie pistoletu
- Wąż wysokociśnieniowy, 15 m
- Lanca spryskująca, 1050 mm
- Dysza power
- Dysza rotacyjna
- Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy
- 4-biegunowy, 3-fazowy silnik

chłodzony powietrzem i
wodą

■ 3-tłokowa pompa
osiowa, z tłokami z
tulejami ceramicznymi

■ Automatyczne
obniżanie ciśnienia po
wyłączeniu urządzenia

■ Wbudowany filtr wody

■ System zabezpieczeń
silnika z wyświetlaczem
LED

■ Wskaźnik poziomu
oleju

■ Servo Control

■ Mosiężne przyłącze
wody