

Link do produktu: <https://damga.com.pl/hd-20-15-4-cage-plus-xeu-i-p-250.html>

HD 20/15-4 Cage Plus *EU-I Urządzenie wysokociśnieniowe GWARANCJA D2D

Cena	28 887,50 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1.353-906.0
Kod EAN	4054278157900

Opis produktu

Urządzenie o wyjątkowo mocnej konstrukcji i wysokich parametrach pracy opracowane z myślą o przemyśle, budownictwie, rolnictwie i leśnictwie. Dzięki szczególnie wysokiemu wydatkowi wody szybko i skutecznie czyści, mocno zabrudzone powierzchnie. Wyposażone w pompę korbowodową z mosiężną głowicą i ceramicznymi tłokami. Duże, gumowe koła ułatwiają transport po nierównym podłożu. Nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym i jest odporne na działanie słonej wody. Urządzenie posiada zabezpieczenie przed pracą na sucho. W razie przecieku pompy, braku fazy czy obniżonego napięcia automatycznie wyłącza się. W standardzie pistolet EASY!Force Advanced, 15 metrowy wąż wysokociśnieniowy, dysza Power oraz dysza rotacyjna. Proszkowo malowana rama wykonana z rur stalowych. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Dodatkowo urządzenie posiada system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.

DANE TECHNICZNE

Napięcie (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Wydajność tłoczenia (l/h)	500 - 2000
Temperatura doprowadzanej wody	60 (°C)
Ciśnienie robocze	30 - 150 / 3 - 15 (bar/MPa)
Ciśnienie maksymalne	190 / 19 (bar/MPa)
Moc przyłącza (kW)	11.5
Kabel zasilający (m)	5
Waga z akcesoriami (kg)	118
Waga z opakowaniem	127.2 (kg)
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	957 x 686 x 1080

WYPOSAŻENIE

- Pistolet spryskujący, EASY!Force Advanced
- Wąż wysokociśnieniowy, 15 m, Wysoka jakość
- Lanca spryskująca ze stali szlachetnej, 1050 mm
- Dysza power
- Dysza rotacyjna
- Praca ze środkiem czyszczącym, Zasysanie
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Bezstopniowa regulacja ciśnienia i

wydatku wody na
urządzeniu
■ Lanca
wysokociśnieniowa
■ Servo Control