

Link do produktu: <https://damga.com.pl/hd-5-15-c-plus-fr-classic-xeu-p-263.html>

HD 5/15 C Plus + FR Classic *EU Urządzenie wysokociśnieniowe GWARANCJA D2D, RATY 0%

Cena	3 431,70 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1.520-933.0
Kod EAN	4054278164618

Opis produktu

W linii HD kompakt główny nacisk położono na zmniejszenie wymiarów oraz wagę urządzenia. Urządzenie ze względu na swój niewielki rozmiar oraz wagę może pracować wszędzie tam gdzie trudno dotrzeć, lub często trzeba pracować w różnych miejscach. Dodatkowe uchwyty dają możliwość transportu urządzenia wraz z dodatkowym wyposażeniem. Urządzenie może pracować w pozycji pionowej i poziomej. Mosiężna głowica pompy oraz automatyczny system redukujący ciśnienie wpływają na wydłużenie żywotności urządzenia. Duży filtr wody zabezpiecza pompę przed zanieczyszczeniami mogącymi znajdować się w wodzie. W standardzie pistolet wysokociśnieniowy Easy!Force z obrotową lancą, 10 m wąż wysokociśnieniowy, dysza trójstopniowa manualna i dysza rotacyjna. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Dodatkowo urządzenie posiada system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów. W zestawie przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FR Classic, która pozwala uzyskać wydajność powierzchniową do 10 razy większą od uzyskiwanej metodami tradycyjnymi. Obudowa z tworzywa sztucznego zapobiega rozpryskiwaniu wody.

DANE TECHNICZNE

Napięcie (Ph/V/Hz)	1 / 230 / 50
Wydajność tłoczenia (l/h)	500
Temperatura doprowadzanej wody (°C)	do 60
Ciśnienie robocze (bar/MPa)	150 / 15
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)	200 / 20
Moc przyłącza (kW)	2.8
Kabel zasilający (m)	5
Rozmiar dyszy (mm)	32
Doprowadzenie wody	3/4"
Waga z akcesoriami (kg)	27.8
Waga z opakowaniem (kg)	31
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	x380 x 360 x 930

WYPOSAŻENIE

- Pistolet spryskujący, EASY!Force
- Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, DN 6, 250 barów
- Lanca spryskująca, 840 mm
- Dysza trójstopniowa (0°/25°/40°), ręcznie
- Dysza rotacyjna
- Praca ze środkiem czyszczącym, Zasysanie

-
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
 - Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich, FR Classic