



## HD 8/23 G Classic Urządzenie wysokociśnieniowe

Cena	<b>7 257,00 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>1.187-012.0</b>
Kod EAN	<b>4054278731827</b>

### Opis produktu

Place budowy, parki i pozostałe, oddalone miejsca użytkowania: wszędzie tam, gdzie brak jest dostępu do zewnętrznych źródeł zasilania niezbędnych do realizacji wymagających zadań związanych z czyszczeniem, doskonale sprawdzi się nasze urządzenie wysokociśnieniowe HD 8/23 G Classic bez podgrzewania wody, które zostało wyposażone w silnik spalinowy zgodny z wymogami normy emisji spalin EU STAGE V. Dzięki wydajności tłoczenia 800 litrów wody na godzinę, ciśnieniu robocznemu 230 bar, jak również niezawodnej pompie korbowodowej, urządzenie idealnie sprawdzi się w przypadku nawet wyjątkowo trudnych zadań w zakresie czyszczenia. HD 8/23 G Classic jest wyjątkowo przyjazne w obsłudze, mobilne, a także proste do transportowania w samochodzie, dzięki ergonomicznemu uchwytowi, praktycznemu schowkowi na akcesoria, kompaktowym wymiarom, jak również kołom odpornym na przebicie. Ponadto, urządzenie zachwyca łatwo dostępnymi komponentami, które są skutecznie zabezpieczone przez duży filtr wodny oraz zawór termiczny. Urządzenie zostało wyposażone w solidną rurową ramę, która zapobiegania mechanicznym uszkodzeniom. Urządzenie nie posiada funkcji zasysania wody z alternatywnych źródeł.

#### DANE TECHNICZNE

Wydajność tłoczenia (l/h) 800  
Ciśnienie robocze 230 / 23  
(bar/MPa)  
Ciśnienie maksymalne 280 / 28  
(bar/MPa)  
Doprowadzenie wody 3/4"  
Rodzaj napędu Benzyna  
Rodzaj silnika G300FA  
Liczba jednocześnie 1  
korzystających  
użytkowników  
Mobilność Wysoki  
Waga z akcesoriami (kg) 50.9  
Waga z opakowaniem 59  
(kg)  
Wymiary (dł. x szer. x 878 x 538 x 702  
wys.) (mm)

#### WYPOSAŻENIE

- Pistolet spryskujący, Standard
- Wąż wysokociśnieniowy, 10 m
- Dysza power
- Rama ochronna
- Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
- Filtr wody