

Link do produktu: <https://damga.com.pl/hd-818-4-st-h-gwarancja-d2d-raty-0-p-1387.html>

HD 8/18-4 ST H GWARANCJA D2D, RATY 0%

Numer katalogowy	1.524-966.0
Kod EAN	4066529057174

Opis produktu

Wytrzymałe, wydajne i łatwe w obsłudze – to stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody do pracy z wodą o temperaturze do 85°C na wlocie, wyposażone w pompę wysokociśnieniową, idealnie nadaje się do pracy ciągłej w przemyśle spożywczym. Imponuje przepływem na poziomie 800 l/h i ciśnieniem 180 barów. Urządzenie wysokociśnieniowe jest wyposażone w zbiornik na wodę z zabezpieczeniem przed osadzaniem się kamienia i przed pracą na sucho dzięki wskazaniu pustego zbiornika. Dostępny jest również wlot detergentu z zaworem dozującym i wskaźnikiem pustego zbiornika. Imponuje wytrzymałością dzięki solidnej pompie korbowodowej z mosiężną głowicą cylindra oraz wytrzymałej ramie i obudowie ze stali nierdzewnej. Wolnoobrotowy, elektryczny silnik 4-biegunowy zapewnia długą żywotność, a elektroniczne monitorowanie gwarantuje bezpieczną pracę. Obsługa jest bezproblemowa dzięki dużemu przełącznikowi obrotowemu, a instalacja i konserwacja są również proste i przyjazne dla użytkownika. Urządzenie jest dostarczane bez akcesoriów, które można wybrać w dowolnym momencie użytkowania: manometr, licznik czasu, wlot na drugi detergent, automatyczne obniżenie ciśnienia i różne piloty zdalne go sterowania.

DANE TECHNICZNE

Liczba faz	3 Ph
Napięcie	400 V
Częstotliwość	50 Hz
Wydajność tłoczenia	500 – 800 l/h
Ciśnienie robocze	50 – 180 / 5 – 18 bar / MPa
Moc przyłącza	5.5 kW
Kabel zasilający	5 m
Waga z akcesoriami	75 kg
Waga z opakowaniem	84.768 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	800 x 605 x 600 mm

WYPOSAŻENIE

- Wstępny filtr wody
- Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
- Silnik chłodzony powietrzem
- Bagnet oleju
- Wskaźnik poziomu oleju
- Dysza power
- Rama i pokrywa, Stal nierdzewna
- Dozowanie RM1
- Servo Control
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- System zapobiegający korozji i odkładaniu się kamienia
- Przystosowane do zdalnego sterowania
- Urządzenie posiada wlot środka czyszczącego
- Przystosowane do systemu Servo-Control
- Pompa wysokiego ciśnienia
- Zbiornik magazynowy z zaworem pływakowym