

Link do produktu: <https://damga.com.pl/hd-9-20-4-s-agregat-wysokociśnieniowy-p-157.html>

## HD 9/20-4 S Urządzenie wysokociśnieniowe GWARANCJA D2D, RATY 0%

Cena	<b>7 800,00 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>1.286-951.0</b>
Kod EAN	<b>4054278904269</b>

### Opis produktu

Urządzenie wysokociśnieniowe HD 9/20-4 S bez funkcji podgrzewania wody to znakomity wybór do stawiania czoła trudnym zadaniom każdego dnia. Najlepsze materiały gwarantują najwyższą jakość - w tej kwestii zawsze możesz polegać na Kärcher. Urządzenie posiada wytrzymałą pompę z tarczą skośną z tłokami ze stali szlachetnej i mosiężną głowicę cylindra zapewniającą wysoką wydajność, jak również 4-biegowy, wolnoobrotowy silnik chłodzony wodą i powietrzem. Zintegrowana rama nośna wykonana z aluminium to lekka i solidna obudowa umożliwiająca załadunek urządzenia dźwigiem. Pionowo zamontowany silnik oraz pompa sprawiają, że urządzenie jest kompaktowe, a jego transportowanie jest wyjątkowo łatwe. Poza tym urządzenie umożliwia również przechowywanie akcesoriów w schowku, jak również przy pomocy regulowanych haków. HD 9/20-4 S zapewnia niezrównaną ergonomię pracy. Trzymanie spustu pistoletu spustowego EASY!Force Advanced nie wymaga wysiłku. Prace ułatwia także dysza rotacyjna o długości 1050 milimetrów wykonana ze stali szlachetnej. Pokrętko Servo Control znajdujące się pomiędzy pistoletem spustowym i lancą, umożliwia regulowanie ciśnienia oraz ilości wody.

#### DANE TECHNICZNE

Napięcie (Ph/V/Hz) 3 / 376 - 424 / 50  
 Wydajność tłoczenia (l/h) 500 - 900  
 Temperatura doprowadzanej wody 60 (°C)  
 Ciśnienie robocze (bar) 50 - 200  
 Ciśnienie maksymalne 250 (bar)  
 Moc przyłącza (kW) 7  
 Kabel zasilający (m) 5  
 Rozmiar dyszy 047  
 Doprowadzenie wody 1"  
 Waga z akcesoriami (kg) 59.9  
 Waga z opakowaniem 69 (kg)  
 Wymiary (dł. x szer. x607 x 518 x 1063 wys.) (mm)

#### WYPOSAŻENIE

- Pistolet spryskujący, EASY!Force Advanced
- Uchwyt Soft Grip zapewniający komfortowe trzymanie pistoletu
- Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, Wysoka jakość, DN 8, 315 bar
- Lanca spryskująca, 1050 mm
- Dysza power

- 
- Dysza rotacyjna
  - 4-biegunowy, 3-fazowy silnik chłodzony powietrzem i wodą
  - 3-tłokowa pompa osiowa, Nierdzewne tłoki
  - Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
  - Wbudowany filtr wody
  - Lanca wysokociśnieniowa
  - Wskaźnik poziomu oleju
  - Servo Control
  - Mosiężne przyłącze wody