

Link do produktu: <https://damga.com.pl/hd-9-20-4-sxa-plus-agregat-wysokociśnien-p-158.html>

HD 9/20-4 SXA Plus Urządzenie wysokociśnieniowe

Cena	14 317,40 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1.286-952.0
Kod EAN	4054278904276

Opis produktu

Urządzenie wysokociśnieniowe HD 9/20-4 SXA Plus bez funkcji podgrzewania wody umożliwia ergonomiczną pracę, jak również wyjątkową jakość. Bezproblemowa obsługa dzięki pistoletowi wysokociśnieniowemu z technologią EASY!Force Advanced, którego użytkowanie nie wymaga wysiłku. Ciśnienie oraz ilość wody można regulować za pomocą pokrętki Servo Control. Dysza rotacyjna Vibrasoft o 30% tłumi wibracje i hałas lancy spryskującej. Systemy wspomagające oraz wyświetlacz LED zapewniają czytelny podgląd informacji. Urządzenie Super Class wyróżnia precyzyjny sposób wykonania oraz najwyższej jakości materiały. Urządzenie posiada pionowo zamontowany zespół silnika oraz pompy składający się z wytrzymałej pompy z tarczą skośną z tłokami ze stali szlachetnej i mosiężnej głowicy cylindra, dzięki którym konstrukcja jest kompaktowa i łatwa do transportowania. Urządzenie z 4-biegunowym wolnoobrotowym silnikiem chłodzonym wodą i powietrzem. Rama nośna wykonana z aluminium to lekka i solidna obudowa umożliwiająca załadunek urządzenia dźwigiem. Urządzenie posiada doskonale zabezpieczony wąż wysokociśnieniowy z wytrzymałą powłoką z Teflonu® oraz system automatycznego nawijania i rozwijania węża na bęben nawet pod ciśnieniem i kątem do 45°, co skraca czas przygotowania nawet o 50 procent.

DANE TECHNICZNE

Napięcie (Ph/V/Hz)	3 / 376 - 424 / 50
Wydajność tłoczenia (l/h)	500 - 900
Temperatura doprowadzanej wody (°C)	60
Ciśnienie robocze (bar)	50 - 200
Ciśnienie maksymalne (bar)	250
Moc przyłącza (kW)	7
Kabel zasilający (m)	5
Rozmiar dyszy	047
Waga z akcesoriami (kg)	74.5
Waga z opakowaniem (kg)	83.6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	607 x 518 x 1063

WYPOSAŻENIE

- Pistolet spryskujący, EASY!Force Advanced
- Uchwyt Soft Grip zapewniający komfortowe trzymanie pistoletu
- Wąż wysokociśnieniowy, 20 m, DN 8, 315 bar
- Lanca spryskująca, 1050 mm
- Dysza power
- Dysza rotacyjna
- 4-biegunowy, 3-fazowy silnik chłodzony powietrzem i

wodą

- 3-tłokowa pompa osiowa, Nierdzewne tłoki

- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia

- Wbudowany filtr wody

- Lanca wysokociśnieniowa

- Wskaźnik poziomu oleju

- Servo Control

- Mosiężne przyłącze wody