



HDS 10/20-4 M *EU-I Urządzenie wysokociśnieniowe

Cena	18 399,99 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1.071-900.0
Kod EAN	4054278134925

Opis produktu

Urządzenie posiada tryb eco!efficiency, po wybraniu którego podgrzewa wodę do temperatury 60 °C. Pozwala to nie tylko na skuteczne usuwanie silnych zabrudzeń, ale i na oszczędność paliwa, zużycie którego spada wówczas o około 20%. Urządzenie przeznaczone jest do czyszczenia w budownictwie, rolnictwie, przemyśle, transporcie i motoryzacji. Nowy system podawania środków zmiękczających wodę zabezpiecza urządzenie przed podaniem niewłaściwie dobranego środka (urządzenie identyfikuje go za pomocą specjalnego chipu zamontowanego w butelce). Pokrętko umożliwia łatwe i precyzyjne dozowanie środka czyszczącego z obu zbiorników w zależności od bieżącego zapotrzebowania. W pozycji „0” przez system ciśnieniowy płynie czysta woda. Kontrolki na tablicy sygnalizują m.in. poziom oleju, paliwa, środka zmiękczającego wodę czy brak jednej fazy, znacznie ułatwia to obsługę urządzenia. Czujnik temperatury spalin wyłącza silnik przy temperaturze przekraczającej 300°C, zapewniając bezpieczeństwo użytkowników.

DANE TECHNICZNE

Napięcie (V/Hz)	3 / 400 / 50
Ciśnienie (bar/MPa)	3- 200/ 3- 20
Wydajność tłoczenia (l/h)	500-1000
Wydajność powierzchniowa (m ² /h)	40
Temperatura doprowadzanej wody (°C)	min.150 - maks. 155
Zużycie paliwa (kg/h)	6.4
Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (kg/h)	5.1
Moc przyłącza (kW)	7.8
Kabel zasilający (m)	5
Zbiornik paliwa (l)	25
Waga z akcesoriami (kg)	168
Waga z opakowaniem (kg)	180
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	1330 x 750 x 1060

WYPOSAŻENIE

- Praca ze środkiem czyszczącym, Zbiornik 20 + 10 l
- Pistolet spryskujący, EASY!Force Advanced
- Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, Wąż wysokociśnieniowy Longlife
- Lanca spryskująca, 1050 mm
- Dysza power
- ANTI!Twist
- Zbiornik na środek czyszczący, środek

zmiękczający oraz
zbiornik paliwa
napełniane z zewnątrz

- Panel kontrolny z diodami sygnalizującymi
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Wtyczka ze zmiennikiem biegunów (trójfazowe)
- Układ kontroli serwisowej z wyświetlaczem LED
- Dwa zbiorniki na detergenty
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho