

Link do produktu: <https://damga.com.pl/hds-1118-4-s-eb-plus-gwarancja-d2d-raty-0-p-1409.html>

## HDS 11/18-4 S eB Plus GWARANCJA D2D, RATY 0%

Cena	<b>16 750,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>1.071-965.0</b>
Kod EAN	<b>4066529217455</b>

### Opis produktu

Limitowana czarna edycja urządzenia HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further, wykonanego w prawie 15% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu<sup>1)</sup> i wyposażonego w wyjątkowe akcesoria, takie jak eco!Booster MAX i oświetlenie LED dyszy, to przyjazne dla środowiska, wydajne urządzenie klasy podstawowej w super klasie urządzeń wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody. Tryb eco!efficiency, precyzyjny dozownik detergentu, przełącznik serwisowy do regulacji twardości wody i zoptymalizowana konstrukcja palnika umożliwiają ekonomiczną pracę przy jednoczesnym zapewnieniu doskonałych efektów czyszczenia. Wynika to w szczególności z wyjątkowej wydajności pompy, opatentowanej technologii dysz, ceramicznych tłoków i turbodmuchawy. Intuicyjna koncepcja obsługi z wyświetlaczami LED sprawia, że urządzenie jest łatwe w użyciu, a dwie rolki skrętne, duże koła z gumowymi oponami i ergonomiczne uchwyty do pchania zapewniają łatwy transport. Konserwacja i serwisowanie są również łatwe: wszystkie istotne podzespoły są łatwo dostępne, a ważne dane operacyjne można wygodnie odzyskać.

#### DANE TECHNICZNE

Wydajność tłoczenia	550 - 1100 l/h
Ciśnienie robocze	30 - 180 / 3 - 18 bar / MPa
Zużycie oleju, pełne obciążenie	5.9 kg/h
Liczba faz	3 Ph
Napięcie	400 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc przyłącza	8 kW
Waga z akcesoriami	160.5 kg
Waga z opakowaniem	170.354 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1330 x 750 x 1060 mm

#### WYPOSAŻENIE

- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- eco!Booster
- Lanca spryskująca, 1050
- Pistolet spryskujący, EASY!Force Advanced
- Długość węża wysokociśnieniowego, 10
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego, DN 8, 315 bar
- Typ węża wysokociśnieniowego, Wąż wysokociśnieniowy Longlife
- Lanca wysokociśnieniowa
- Wtyczka ze zmiennikiem biegunów (trójfazowe)
- Dysza power
- System tłumienia drgań SDS
- Układ kontroli serwisowej z wyświetlaczem LED
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Dwa zbiorniki na detergenty