



HDS 13/20-4 S *EU-I Urządzenie wysokociśnieniowe

Cena	24 990,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1.071-927.0
Kod EAN	4,05428E+12

Opis produktu

Z uwagi na wysoką wydajność powierzchniową i mocną, niezawodną konstrukcję urządzenie doskonale sprawdzi się w branży remontowo-budowlanej, w przemyśle, leśnictwie oraz wielkoobszarowym rolnictwie. System podawania środków zmiękczających wodę zabezpiecza urządzenie przed podaniem niewłaściwie dobranego środka. Pokrętko serwisowe umożliwia wybór stopnia zmiękczania wody, który należy dopasować do stopnia twardości wody podawanej do urządzenia. Po wyborze stopnia zmiękczania HDS automatycznie dozjuje właściwą ilość środka zmiękczającego (RM 110/ RM 111 ASF), który zapobiega odkładaniu się kamienia kotłowego i korozji. Urządzenie może pracować w trybie eco!efficiency, po wybraniu którego podgrzewa wodę jedynie do temperatury 60°C, co pozwala na skuteczne czyszczenie nawet silnych zabrudzeń, a jednocześnie pozwala oszczędzać paliwo zmniejszając jego zużycie o około 20%. W wyposażeniu znajduje się również system tłumienia drgań SDS, który reguluje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym i przez to wydłuża żywotność wszystkich elementów pompy po stronie wysokociśnieniowej. 4. Wszystko to gwarantuje najwyższą swobodę w manewrowaniu urządzeniem. 5. Bezpieczeństwo Ciągły monitoring spalin, odporna na korozję, trwała i wytrzymała obudowa, system ochrony urządzenia, trójtłokowa pampa osiowa z tulejami ceramicznymi, odporny na wysokie temperatury króciec spalinowy. 6. Łatwy serwis Wygodny dostęp do wszystkich podzespołów urządzenia takich jak pompa, silnik, kocioł grzewczy sprawia, że naprawy nie są czasochłonne. W standardzie pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Dodatkowo urządzenie posiada system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.

DANE TECHNICZNE

Napięcie (Ph/V/Hz) 3 / 400 / 50
 Wydajność tłoczenia (l/h) 600 - 1300
 Ciśnienie robocze 30 - 200 / 3 - 20 (bar/MPa)
 Temperatura podawanej wody (°C) min. 80 - maks. 155
 Zużycie paliwa (kg/h) 8.3
 Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (kg/h) 6.6
 Moc przyłącza (kW) 9.3
 Kabel zasilający (m) 5
 Zbiornik paliwa (l) 25
 Waga z akcesoriami (kg) 188.5
 Waga z opakowaniem (kg) 200.5
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1330 x 750 x 1060

WYPOSAŻENIE

- Pistolet spryskujący, EASY!Force Advanced
- Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, Wąż wysokociśnieniowy Longlife
- Lanca spryskująca, 1050 mm
- Dysza power
- Automatyczne

obniżanie ciśnienia po
wyłączeniu urządzenia

■ Praca na dwóch
lancach jako opcja

■ Wtyczka ze
zmiennikiem biegunów
(trójfazowe)

■ System tłumienia
drgań SDS

■ Układ kontroli
serwisowej

■ Dwa zbiorniki na
detergenty

■ Zabezpieczenie przed
pracą na sucho