Dane aktualne na dzień: 04-06-2026 00:38

Link do produktu: https://damga.com.pl/hds-6-14-cx-xeu-p-191.html

HDS 6/14 CX *EU Urządzenie wysokociśnieniowe

Cena	**19 193,77 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1.169-905.0**
Kod EAN	**4054278167817**

Opis produktu

Urządzenia klasy kompakt doskonale sprawdzają się w warsztatach samochodowych, gospodarstwach rolnych, zakładach rzemieślniczych oraz małych przedsiębiorstwach posiadających własną flotę samochodów. Montowany na wejściu dokładny filtr wody chroni pompę przed zanieczyszczeniami. System tłumienia drgań SDS redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym. Monitoring temperatury spalin wyłącza silnik po przekroczeniu 300°C zapewniając bezpieczeństwo użytkowania. W standardzie pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Dodatkowo urządzenie posiada system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów. Duże pokrętło obsługowe przeznaczone jest do włączania i wyłączania urządzenia, wyboru pomiędzy wodą zimną a podgrzaną oraz regulacji temperatury wody. Pokrętłem można ustawić pracę w trybie eco!efficiency. Woda jest wówczas podgrzewana do 60°C, a zużycie paliwa spada nawet o 20%. W wyposażeniu bęben na wąż wysokociśnieniowy.

DANE TECHNICZNE

Napięcie (Ph/V/Hz)	1 / 230 / 50
Wydajność tłoczenia (l/h)	240 - 560
Ciśnienie robocze (bar/MPa)	30 - 140 / 3 - 14
Temperatura podawanej wody (°C)	maks. 80
Moc przyłącza (kW)	3.6
Zużycie paliwa (kg/h)	3.5
Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (kg/h)	2.8
Kabel zasilający (m)	5
Zbiornik paliwa (l)	15
Waga z akcesoriami (kg)	102
Waga z opakowaniem (kg)	110.8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	1215 x 650 x 920

WYPOSAŻENIE

■ Pistolet spryskujący, EASY!Force Advanced
■ Wąż wysokociśnieniowy, 15 m, DN 6, 250 barów
■ Lanca spryskująca, 1050 mm
■ Dysza power
■ System tłumienia drgań SDS
■ Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy
■ Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia

■ Wbudowane zbiorniki na paliwo i środek czyszczący