



HDS 7/12-4 MX *EU Urządzenie wysokociśnieniowe

Cena	30 627,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1.077-906.0
Kod EAN	4054278140087

Opis produktu

Urządzenia ciśnieniowe z podgrzewaniem wody KÄRCHER niosą ze sobą 6 cech wyróżniających je na rynku urządzeń: 1. Ochrona środowiska Bardzo wydajna funkcja ECO, pokrętło serwisowe dla ustawiania poziomu twardości wody, turbodmuchawa, precyzyjne dozowanie detergentów, optymalna technologia kotła grzewczego, wydajna pompa ciśnieniowa. 2. Prosta obsługa Centralnie umieszczony, przejrzysty panel kontrolny zaprojektowany dla intuicyjnej obsługi, uchwyty na lancy spryskującej, wyświetlacz LED. 3. Wydajność czyszczenia Wysoka efektywność mycia gwarantowana jest przez opatentowaną technologię dysz, ceramiczne tuleje, turbodmuchawę oraz wysoce wydajną pompę ciśnieniową. 4. Mobilność Nowa koncepcja podwozia z dwoma przednimi kółkami samonastawnymi; dużymi ogumowanymi kołami tylnymi. Ergonomiczne uchwyty, podwozie przystosowane do podnoszenia wózkami widłowym, punkty zaczepu taśm zabezpieczających w transporcie - wszystko to gwarantuje najwyższą swobodę w manewrowaniu urządzeniem. 5. Bezpieczeństwo Ciągły monitoring spalin, odporna na korozję, trwała i wytrzymała obudowa, system ochrony urządzenia, trójtłokowa pompa osiowa z tulejami ceramicznymi, odporny na wysokie temperatury króciec spalinowy. 6. Łatwy serwis Wygodny dostęp do wszystkich podzespołów urządzenia takich jak pompa, silnik, kocioł grzewczy sprawia, że naprawy nie są czasochłonne.

DANE TECHNICZNE

Napięcie (Ph/V/Hz) 1 / 230 / 50
 Wydajność tłoczenia (l/h) 350 - 700
 Ciśnienie robocze 30 - 120 / 3 - 12 (bar/MPa)
 Temperatura podawanej min. 80 - maks. 155 wody (°C)
 Moc przyłącza (kW) 3.4
 Zużycie paliwa (kg/h) 4.6
 Zużycie oleju opałowego, 3.7 eco!efficiency (kg/h)
 Kabel zasilający (m) 5
 Zbiornik paliwa (l) 25
 Waga z akcesoriami (kg) 161.5
 Waga z opakowaniem 173.5 (kg)
 Wymiary (dł. x szer. x 1330 x 750 x 1060 wys.) (mm)

WYPOSAŻENIE

- Praca ze środkiem czyszczącym, Zbiornik 20 + 10 l
- Pistolet spryskujący, EASY!Force Advanced
- Wąż wysokociśnieniowy, 20 m, Wąż wysokociśnieniowy Longlife
- Lanca spryskująca, 1050 mm
- Dysza power
- Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy

-
- ANTI!Twist
 - Zbiornik na środek czyszczący, środek zmiękczejący oraz zbiornik paliwa napełniane z zewnątrz
 - Panel kontrolny z diodami sygnalizującymi
 - Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
 - Układ kontroli serwisowej z wyświetlaczem LED
 - Dwa zbiorniki na detergenty
 - Zabezpieczenie przed pracą na sucho