



HDS 7/12-4M *EU-I Urządzenie wysokociśnieniowe GWARANCJA D2D

Cena	23 369,99 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1.077-900.0
Kod EAN	4054278140025

Opis produktu

Urządzenie charakteryzuje się wygodą obsługi, łatwością serwisowania oraz wyjątkową mobilnością i łatwością manewrowania (m.in. dzięki przeniesieniu środka ciężkości). Przed odkładaniem się kamienia kotłowego i korozją chronią urządzenie środki zmiękczające wodę (RM 110 i RM 111 ASF). Po wsunięciu butelki ze środkiem w specjalną kieszeń urządzenie identyfikuje go dzięki chipowi umieszczonemu w opakowaniu. W razie braku środka pielęgnacyjnego urządzenie sygnalizuje konieczność wymiany butelki. Dokładny filtr wody montowany na wejściu chroni pompę przed zanieczyszczeniami z wody. Można go łatwo wymontować i wyczyścić, co znacznie zwiększa jego skuteczność. Czujnik temperatury spalin wyłącza silnik przy temperaturze przekraczającej 300°C. System tłumienia drgań SDS redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym urządzenia i przez to wydłuża żywotność wszystkich elementów pompy po stronie wysokociśnieniowej. Po włączeniu funkcji eco!efficiency urządzenie podgrzewa wodę jedynie do temperatury 60°C, co pozwala na skuteczne czyszczenie nawet silnych zabrudzeń, a jednocześnie pozwala oszczędzać paliwo zmniejszając jego zużycie do około 20%.

DANE TECHNICZNE

Napięcie (Ph/V/Hz)	1 / 230 / 50
Wydajność tłoczenia (l/h)	350 - 700
Ciśnienie robocze (bar/MPa)	30 - 120 / 3 - 12
Temperatura wody (°C)	podawanej min. 80 - maks. 155
Moc przyłącza (kW)	3.4
Zużycie paliwa (kg/h)	4.6
Zużycie oleju opałowego (kg/h)	3.7
eco!efficiency (kg/h)	
Kabel zasilający (m)	5
Zbiornik paliwa (l)	25
Waga z akcesoriami (kg)	155.5
Waga z opakowaniem (kg)	167.5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	1330 x 750 x 1060

WYPOSAŻENIE

- Praca ze środkiem czyszczącym, Zbiornik 20 + 10 l
- Pistolet spryskujący, EASY!Force Advanced
- Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, Wąż wysokociśnieniowy Longlife
- Lanca spryskująca, 1050 mm
- Dysza power
- ANTI!Twist
- Zbiornik na środek czyszczący, środek

zmiękczający oraz
zbiornik paliwa
napełniane z zewnątrz

- Panel kontrolny z diodami sygnalizującymi
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Układ kontroli serwisowej z wyświetlaczem LED
- Dwa zbiorniki na detergenty
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho