



HDS 8/17 C *EU-I Urządzenie wysokociśnieniowe

Cena	20 910,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1.174-911.0
Kod EAN	4054278168746

Opis produktu

Urządzenia klasy kompakt doskonale sprawdzają się w warsztatach samochodowych, gospodarstwach rolnych, zakładach rzemieślniczych oraz małych przedsiębiorstwach posiadających własną flotę samochodów. Montowany na wejściu dokładny filtr wody chroni pompę przed zanieczyszczeniami. System tłumienia drgań SDS redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym. Monitoring temperatury spalin wyłącza silnik po przekroczeniu 300°C zapewniając bezpieczeństwo użytkownika. System Easy Press wpływa na zmniejszenie siły nacisku na spust pistoletu wysokociśnieniowego przez co osoba obsługująca urządzenie nie męczy się i może pracować komfortowo. Dodatkową zaletą jest Servo Control, pierścień umożliwiający regulację wydatku wody bezpośrednio na pistolecie. Duże pokrętło obsługowe przeznaczone do włączania i wyłączania urządzenia, wyboru pomiędzy wodą zimną a podgrzaną oraz regulacji temperatury wody. Pokrętłem można ustawić pracę w trybie eco!efficiency. Woda jest wówczas podgrzewana do 60°C, a zużycie paliwa spada nawet o 20%.

DANE TECHNICZNE

Napięcie (Ph/V/Hz) 3 / 400 / 50
 Wydajność tłoczenia (l/h) 290 - 760
 Ciśnienie robocze 30 - 170 / 3 - 17 (bar/MPa)
 Temperatura podawanej maks. 80 wody (°C)
 Moc przyłącza (kW) 5.7
 Zużycie paliwa (kg/h) 4.7
 Zużycie oleju opałowego, 3.8 eco!efficiency (kg/h)
 Kabel zasilający (m) 5
 Zbiornik paliwa (l) 15
 Waga z akcesoriami (kg) 114.4
 Waga z opakowaniem 123.1 (kg)
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1060 x 650 x 920

WYPOSAŻENIE

- Pistolet spryskujący, EASY!Force Advanced
- Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, DN 6, 250 barów
- Lanca spryskująca, 1050 mm
- Dysza power
- System tłumienia drgań SDS
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Wbudowane zbiorniki na paliwo i środek czyszczący

