



HDS 8/17 CX *EU-I Urządzenie wysokociśnieniowe

Cena	22 878,01 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1.174-915.0
Kod EAN	4054278168784

Opis produktu

Urządzenia klasy kompakt doskonale sprawdzają się w warsztatach samochodowych, gospodarstwach rolnych, zakładach rzemieślniczych oraz małych przedsiębiorstwach posiadających własną flotę samochodów. Montowany na wejściu dokładny filtr wody chroni pompę przed zanieczyszczeniami. System tłumienia drgań SDS redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym. Monitoring temperatury spalin wyłącza silnik po przekroczeniu 300°C zapewniając bezpieczeństwo użytkownika. System Easy Press wpływa na zmniejszenie siły nacisku na spust pistoletu wysokociśnieniowego przez co osoba obsługująca urządzenie nie męczy się i może pracować komfortowo. Dodatkową zaletą jest Servo Control, pierścień umożliwiający regulację wydatku wody bezpośrednio na pistolecie. Duże pokrętło obsługowe przeznaczone do włączania i wyłączania urządzenia, wyboru pomiędzy wodą zimną a podgrzaną oraz regulacji temperatury wody. Pokrętłem można ustawić pracę w trybie eco!efficiency. Woda jest wówczas podgrzewana do 60°C, a zużycie paliwa spada nawet o 20%. W wyposażeniu bęben na wąż wysokociśnieniowy. W standardzie pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Dodatkowo urządzenie posiada system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.

DANE TECHNICZNE

Napięcie (Ph/V/Hz) 3 / 400 / 50
 Wydajność tłoczenia (l/h) 290 - 760
 Ciśnienie robocze 30 - 170 / 3 - 17 (bar/MPa)
 Temperatura podawanej wody (°C) maks. 80
 Moc przyłącza (kW) 5.7
 Zużycie paliwa (kg/h) 4.7
 Zużycie oleju opałowego, 3.8
 eco!efficiency (kg/h)
 Kabel zasilający (m) 5
 Zbiornik paliwa (l) 15
 Waga z akcesoriami (kg) 110.4
 Waga z opakowaniem (kg) 119.2
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1215 x 650 x 920

WYPOSAŻENIE

- Pistolet spryskujący, EASY!Force Advanced
- Wąż wysokociśnieniowy, 15 m, DN 6, 250 barów
- Lanca spryskująca, 1050 mm
- Dysza power
- System tłumienia drgań SDS
- Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Wbudowane zbiorniki

na paliwo i środek
czyszczący