



HDS 8/18-4 MX *EU-I Urządzenie wysokociśnieniowe

Cena	25 584,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1.077-910.0
Kod EAN	4054278140124

Opis produktu

Urządzenie charakteryzuje się wygodą obsługi, łatwością serwisowania oraz wyjątkową mobilnością i łatwością manewrowania (m.in. dzięki przeniesieniu środka ciężkości). Przed odkładaniem się kamienia kotłowego i korozją chronią urządzenie środki zmiękczające wodę (RM 110 i RM 111 ASF). Po wsunięciu butelki ze środkiem w specjalną kieszeń urządzenie identyfikuje go dzięki chipowi umieszczonemu w opakowaniu. W razie braku środka pielęgnacyjnego urządzenie sygnalizuje konieczność wymiany butelki. Dokładny filtr wody montowany na wejściu chroni pompę przed zanieczyszczeniami z wody. Można go łatwo wymontować i wyczyścić, co znacznie zwiększa jego skuteczność. Czujnik temperatury spalin wyłącza silnik przy temperaturze przekraczającej 300°C. System tłumienia drgań SDS redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym urządzenia i przez to wydłuża żywotność wszystkich elementów pompy po stronie wysokociśnieniowej. Po włączeniu funkcji eco!efficiency urządzenie podgrzewa wodę jedynie do temperatury 60°C, co pozwala na skuteczne czyszczenie nawet silnych zabrudzeń, a jednocześnie pozwala oszczędzać paliwo zmniejszając jego zużycie do około 20%. W wyposażeniu bęben na wąż. W standardzie pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Dodatkowo urządzenie posiada system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.

DANE TECHNICZNE

Napięcie (Ph/V/Hz) 3 / 400 / 50
 Wydajność tłoczenia (l/h) 400 - 800
 Ciśnienie robocze 30 - 180 / 3 - 18 (bar/MPa)
 Temperatura podawanej wody (°C) min. 80 - maks. 155
 Moc przyłącza (kW) 5.5
 Zużycie paliwa (kg/h) 5.3
 Zużycie oleju opałowego, 4.2
 eco!efficiency (kg/h)
 Kabel zasilający (m) 5
 Zbiornik paliwa (l) 25
 Waga z akcesoriami (kg) 164.9
 Waga z opakowaniem (kg) 176.9
 Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1330 x 750 x 1060

WYPOSAŻENIE

- Praca ze środkiem czyszczącym, Zbiornik 20 + 10 l
- Pistolet spryskujący, EASY!Force Advanced
- Wąż wysokociśnieniowy, 20 m, Wąż wysokociśnieniowy Longlife
- Lanca spryskująca, 1050 mm
- Dysza power
- Zintegrowany bęben na wąż

wysokociśnieniowy

■ ANTI!Twist

■ Zbiornik na środek
czyszczący, środek
zmiękczający oraz
zbiornik paliwa
napełniane z zewnątrz

■ Panel kontrolny z
diodami sygnalizującymi

■ Automatyczne
obniżanie ciśnienia po
wyłączeniu urządzenia

■ Wtyczka ze
zmiennikiem biegunów
(trójfazowe)

■ Układ kontroli
serwisowej z
wyświetlaczem LED

■ Dwa zbiorniki na
detergenty

■ Zabezpieczenie przed
pracą na sucho