

Link do produktu: <https://damga.com.pl/id-13022-afc-odpylacz-gwarancja-d2d-raty-0-p-1393.html>

ID 130/22 Afc Odpylacz GWARANCJA D2D, RATY 0%

Cena	71 073,15 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9.985-410.0
Kod EAN	4039784976962

Opis produktu

Mobilny, trójfazowy odpylacz przemysłowy ID 130/22 Afc o znamionowej mocy wejściowej 2,2 kW i systemie filtracji pyłu klasy M jest przeznaczony do odkurzania dużych ilości drobnych wiórów i niebezpiecznych pyłów ($OEL \geq 0,1 \text{ mg/m}^3$). Elektryczny mechanizm otrząsania skutecznie czyści kompaktowy filtr o długiej żywotności. Odpylacz jest wyposażony w wydajną, energooszczędną (IE3) sprężarkę promieniową o dużym przepływie zaprojektowaną do pracy ciągłej w trybie trzymianowym. Oprócz solidnej i łatwej w serwisowaniu konstrukcji, spełnia kluczowe wymagania dla trudnych, przemysłowych zastosowań. Wózek umożliwia łatwe i ergonomiczne opróżnianie 170-litrowego pojemnika bez konieczności demontażu głowicy napędowej. Dzięki polietylenowemu workowi ze zintegrowanym mechanizmem zamykającym i węzłem kompensującym ciśnienie na maszynie, zanieczyszczenia mogą być opróżniane bezpiecznie i bez wytwarzania dużych ilości pyłu. Jeśli urządzenie pracuje ze średnicą 120, ma certyfikat H3 dla pyłu drzewnego zgodnie z certyfikatem DGUV. Dzięki temu zawartość pyłu resztkowego w powietrzu powrotnym nie przekracza $0,1 \text{ mg/m}^3$, co zapewnia wysoki poziom ochrony zdrowia.

DANE TECHNICZNE

Liczba faz	3 Ph
Napięcie	400 V
Częstotliwość	50 Hz
Wydatek powietrza	370 / 1329 l/s / m^3/h
Podciśnienie	33 / 3.3 mbar / kPa
Pojemność zbiornika	170 l
Znamionowa moc wejściowa	2.2 kW
Rodzaj odkurzania	Elektryczny
Powierzchnia filtracyjna	9 m^2
Poziom ciśnienia akustycznego	75 dB(A)
Klasa filtracyjna filtra głównego	M
Waga bez akcesoriów	174 kg
Waga z opakowaniem	174 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1170 x 780 x 1580 mm

WYPOSAŻENIE

- Opróżnianie zbiornika, Ruchomy wózek