



## KM 100/100 R G Zamiatarka z fotelem, GWARANCJA D2D, RATY 0%

Cena	<b>62 220,00 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>1.280-105.0</b>
Kod EAN	<b>4039784468580</b>

### Opis produktu

Zamiatarka ta przeznaczona jest do zamywania średnich i dużych powierzchni na zewnątrz obiektów. W pełni hydrauliczna nie wymaga szczególnej konserwacji. Dzięki wysokiej wydajności, niskim kosztom eksploatacyjnym i prostej obsłudze jej zakup szybko się zwraca. Specjalny pałąk zabezpiecza przód urządzenia i szczotki boczne przed uszkodzeniem podczas pracy. Zaletą zamiatarki jest brak przewodów wymagających konserwacji oraz łatwa wymiana szczotki walcowej i filtra. Duży, okrągły filtr falisty o powierzchni 6 m<sup>2</sup> zapewnia bezpyłowe zamywanie. Każdorazowo, po wyłączeniu urządzenia, filtr zostaje automatycznie oczyszczony, za pomocą specjalnych grzebieni, co znacznie wydłuża jego żywotność. Opuszczanie szczotki bocznej i walcowej szczotki głównej jest sterowane automatycznie, co ułatwia precyzyjne ustawienie obu szczotek w zależności od bieżącego zapotrzebowania. Hamulec postojowy jest aktywowany automatycznie po wyłączeniu silnika.

#### DANE TECHNICZNE

Napęd trakcyjny	Czterosuwowy silnik
Moc napędu (kW)	6.7
Rodzaj napędu	Benzyna
Wydajność powierzchniowa (m <sup>2</sup> /h)	8000
Maksymalna wydajność powierzchniowa z 2 szczotkami bocznymi (m <sup>2</sup> /h)	10400
Szerokość robocza (mm)	700
Szerokość robocza z szczotką boczną (mm)	11000
Szerokość robocza z szczotkami bocznymi (mm)	21300
Zbiornik zanieczyszczeń (l)	100
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	do 18
Prędkość robocza (km/h)	8
Powierzchnia filtracyjna (m <sup>2</sup> )	6
Waga z akcesoriami (kg)	340
Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg)	300
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	2006 x 1005 x 1343

#### WYPOSAŻENIE

- Okrągły filtr poliestrowy
- Manualny system oczyszczania filtra
- Automatyczne oczyszczanie filtra
- Wahliwie zawieszona

- 
- szczotka walcowa
- Regulowana siła ssania
  - Kłapa dużych śmieci
  - Przerzutowa metoda zmiatania
  - Jazda do przodu
  - Jazda do tyłu
  - System odsysania
  - Do zastosowań zewnętrznych
  - Licznik godzin pracy
  - Funkcja zmiatania (może zostać wyłączona)
  - Opony pneumatyczne