



## KM 100/250 R D Classic Zamiatarka przemysłowa

Cena	<b>209 100,00 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>1.186-000.0</b>
Kod EAN	<b>4054278328027</b>

### Opis produktu

Zamiatarka przystosowana do trudnych warunków pracy. Solidna konstrukcja, duży zbiornik na odpady i filtr kieszeniowy sprawiają, że jest to idealny wybór do trudnych zastosowań w bardzo zapyłonym otoczeniu, np. w przemyśle budowlanym, metalowym i w odlewniach. Napędzana silnikiem wysokoprężnym posiada w pełni hydrauliczny napęd tylnych kół. Przekonuje łatwością obsługi, konserwacji i serwisowania. Dzięki Trójstopniowemu Systemowi Docisku szczotki zamiatające idealnie dopasowują się do powierzchni podłoża i zapewniają doskonałe wyniki sprzątania zarówno drobnych, jak i dużych gabarytowo odpadów. W połączeniu z hydraulicznym systemem opróżniania zbiornika na zanieczyszczenia zapewnia ich wygodną utylizację.

#### DANE TECHNICZNE

Rodzaj napędu	Diesel
Napęd trakcyjny	Czterosuwowy silnik
Producent silnika	Yanmar
Moc napędu (kW)	15.8
Wydajność powierzchniowa (m <sup>2</sup> /h)	10800
Szerokość robocza (mm)	900
Szerokość robocza z szczotką boczną (mm)	11200
Szerokość robocza z szczotkami bocznymi (mm)	21500
Zbiornik zanieczyszczeń (l)	250
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	do 18
Prędkość robocza (km/h)	9
Powierzchnia filtracyjna (m <sup>2</sup> )	6
Waga z akcesoriami (kg)	883
Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg)	800
Waga z opakowaniem (kg)	883
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	2082 x 1250 x 1450

#### WYPOSAŻENIE

- Filtr kieszeniowy
- Manualny system oczyszczania filtra
- Regulowana szczotka główna
- Wahliwie zawieszona szczotka walcowa
- Wspomaganie układu kierowniczego

- 
- Regulowana siła ssania
  - Szuflowa metoda zmiatania
  - Jazda do przodu
  - Jazda do tyłu
  - System odsysania
  - Hydrauliczne podnoszenie zbiornika na śmieci
  - Do zastosowań zewnętrznych
  - Licznik godzin pracy
  - Funkcja zmiatania (może zostać wyłączona)
  - Odporne na przebicia opony (opcja)
  - Automatycznie opuszczana szczotka boczna