



KM 150/500 R Bp Zamiatarka przemysłowa

Cena	381 191,96 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1.186-125.0
Kod EAN	4039784521919

Opis produktu

Dzięki odpornej na uszkodzenia, trwałej obudowie doskonale sprawdza się w najtrudniejszych warunkach. W tej wersji może być stosowana zarówno na terenach zewnętrznych, jak i wewnątrz zamkniętych pomieszczeń takich jak magazyny czy hale przemysłowe. Duża powierzchnia filtracyjna oraz automatyczne oczyszczanie filtra aktywowane po każdorazowym wyłączeniu silnika zamiatarki, gwarantują bezpyłowe zamiatanie. Wszystkie najważniejsze funkcje zamiatarki są czytelnie oznakowane, pojedyncze pokrętki obsługowe sprawia, że z maszyną łatwo sobie poradzi nawet niedoświadczony operator. Niezawodny, wyjątkowo mocny, przemysłowy silnik chłodzony wodą, stalowa rama i masywna konstrukcja gwarantują możliwość pracy nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach. Zaletą urządzenia jest hydrauliczny napęd jezdny, hydrauliczny system zamiatania i pływająco zawieszona szczotka główna. Wyposażona w zbiornik na zanieczyszczenia o pojemności 500 litrów.

DANE TECHNICZNE

Rodzaj napędu	Elektryczny
Napęd trakcyjny	Silnik prądu stałego
Moc napędu (V/kW)	48 / 10
Wydajność powierzchniowa (m ² /h)	12000
Szerokość robocza (mm)	1200
Szerokość robocza z szczotką boczną (mm)	11500
Szerokość robocza z szczotkami bocznymi (mm)	21800
Napięcie (baterie) (V)	48
Czas pracy akumulatoromaks. (h)	2.5
Zbiornik zanieczyszczeń (l)	500
Zdolność pokonywania wzniesień (%)	do 12
Prędkość robocza (km/h)	8
Powierzchnia filtracyjna (m ²)	7
Waga z akcesoriami (kg)	1380
Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg)	2690
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	2442 x 1550 x 1640

WYPOSAŻENIE

■ M
anua
lny s
yste
m oc
zysz
czan

ia
filtra
■ R
egul
owa
na s
zczo
tka g
łówn
a

■ W
spo
mag
anie
ukła
du ki
erow
nicz
ego

■ R
egul
owa
na
siła s
sani
a

■ Sz
uflo
wa
met
oda
zami
atani
a

■ Ja
zda
do p
rzod
u

■ Ja
zda
do
tytu

■ H
ydra
ulicz
ne p
odno
szen
ie zb
iorni
ka
na ś
mieci

■
Do z
asto
sow
ań z
ewn
ętrz
nych

■
Do z
asto
sow
ań w
ewn

ątrz
pomi
eszc
zeń
■ Fu
nkcj
a za
miat
ania
(moż
e zo
stać
wyłą
czon
a)
■ O
pony
pneu
mat
yczn
e
■ A
uto
mat
yczn
ie op
uszc
zana
szcz
otka
bocz
na