



## KM 75/40 W G Zamiatarka GWARANCJA D2D, RATY 0%

Cena	<b>14 900,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>1.049-216.0</b>
Kod EAN	<b>4054278814261</b>

### Opis produktu

Nasza zamiatarka ręczna KM 75/40 W G jest zasilana przez niezawodny, niskoemisyjny silnik benzynowy Kohler o mocy 3,3 kW, który jest zgodny z obowiązującymi normami emisji. To doskonałe rozwiązanie do szybkiego oraz dokładnego czyszczenia zewnętrznych obszarów o powierzchni większej niż 600 metrów kwadratowych, takich jak: parkingi, place zabaw i inne przestrzenie komunalne. Doskonałe rezultaty zapewnia czyszczenie zgodnie z regułą zamiatania przed głowicą, możliwość dołączenia szczotki bocznej, regulacja zamiatania, jak i możliwość wymiany głównej szczotki walcowej bez użycia narzędzi. Wysoka moc zasysania zapobiega rozprzestrzenianiu się pyłu, a dokładne czyszczenie płaskiego filtra falistego, niezmienną moc ssącą. Sprytna koncepcja EASY Operation, wymiowany 40-litrowy zbiornik zanieczyszczeń z systemem przenośników i zintegrowany napęd trakcyjny, z płynną regulacją prędkości zamiatania, zapewniają maksymalny komfort podczas pracy, a tym samym umożliwiają długotrwałe użytkowanie bardzo kompaktowej i zwrotnej zamiatarki KM 75/40 W G, bez uczucia zmęczenia.

#### DANE TECHNICZNE

Rodzaj napędu	Benzyna
Napęd	Czterosuwowy silnik
Producent silnika	Kohler
Moc napędu (W)	3300
Wydajność	3375
powierzchniowa (m <sup>2</sup> /h)	
Szerokość robocza (mm)	550
Szerokość robocza z	1750
szczotką boczną (mm)	
Zbiornik zanieczyszczeń	40
(l)	
Zdolność	do 15
pokonywania wzniesień	
(%)	
Prędkość robocza (km/h)	4.5
Powierzchnia filtracyjna	1.8
(m <sup>2</sup> )	
Waga z akcesoriami (kg)	84.9
Waga - urządzenie	84
gotowe do pracy (kg)	
Waga z opakowaniem	94.6
(kg)	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	430 x 750 x 1190
(mm)	

#### WYPOSAŻENIE

- Płaski filtr falisty z tworzywa sztucznego
- Manualny system oczyszczania filtra
- Jazda do przodu
- Regulowana szczotka główna
- Mobilny pojemnik na śmieci

- 
- Kłapa dużych śmieci
  - Składany uchwyt prowadzący
  - Przerzutowa metoda zmiatania
  - System odsysania
  - Napęd jezdny
  - Do zastosowań zewnętrznych
  - Regulowana siła ssania
  - Szczotka boczna opuszczana/regulowana