



## NT 75/2 Tact<sup>2</sup> Me Tc \*EU Odkurzacz uniwersalny

Cena	<b>8 978,10 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>1.667-289.0</b>
Kod EAN	<b>4039784727274</b>

### Opis produktu

Plaski falisty filtr PES wykonany został z materiału odpornego na butwienie. Jest przystosowany do zbierania drobnego pyłu klasy M oraz wody. Charakteryzuje się bardzo dużą powierzchnią filtracyjną zachowując przy tym kompaktowe wymiary. Dzięki wózkowi z wychylnie zamontowanym zbiornikiem wyposażonemu w duże koła i rolki osoba obsługująca odkurzacz może łatwo i bez wysiłku ciągnąć go za sobą. Odkurzacz posiada 65 litrowy zbiornik z tworzywa sztucznego. Odkurzacz posiada 75 litrowy zbiornik ze stali szlachetnej. System Tact<sup>2</sup> gwarantuje zachowanie stałego przepływu powietrza utrzymując siłę ssącą na jednakowo wysokim poziomie nawet podczas odkurzania wyjątkowo dużych ilości drobnego pyłu oraz przy stosowaniu rur o średnicy 60 mm. Ten innowacyjny system pozwala też na znaczne wydłużenie żywności filtra głównego.

#### DANE TECHNICZNE

Napięcie (Ph/V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s)	2 x 74
Podciśnienie (mbar/kPa)	254 / 25.4
Pojemność zbiornika (l)	75
Materiał zbiornika	Stal nierdzewna
Moc znamionowa (W)	maks. 2760
Średnica znamionowa	ID 40
Długość przewodu zasilającego (m)	10
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	73
Waga bez akcesoriów (kg)	29
Waga z opakowaniem (kg)	36.6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	685 x 560 x 920

#### WYPOSAŻENIE

- Wąż ssący, 4 m, z kolankiem
- Rura ssąca, 2 szt., 0.55 m, 40 mm, Stal nierdzewna
- Torebka filtracyjna, 1 szt., Papier
- Ssawka podłogowa na mokro/sucho, 360 mm
- Ssawka szczelinowa
- Wąż spustowy (olejoodporny)
- Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
- System antystatyczny
- System filtracji ECO

- 
- Zbiornik ze stali szlachetnej
  - Płaski filtr falisty, PES
  - Wychylne zamontowanie zbiornika na ramie wózka
  - Czyszczenie filtra, System Automatycznego Oczyszczania Filtra Tact<sup>2</sup>
  - Listwa odbojowa
  - Uchwyt prowadzący
  - Klasa bezpieczeństwa, II
  - Kółko samonastawne z hamulcem