

Professional > Urządzenia wysokociśnieniowe > Urządzenia wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody > Klasa super > HD 10/25-4 S Plus



HD 10/25-4 S Plus

Numer katalogowy: 1.286-960.0

Urządzenie wysokociśnieniowe HD 10/25-4 S Plus bez funkcji podgrzewania wody zachwyca wysoką wydajnością, a także jakością. Systemy wspomagające oraz dysza rotacyjna zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu ergonomii podczas pracy.



Urządzenie wysokociśnieniowe HD 10/25-4 S Plus bez funkcji podgrzewania wody to idealne rozwiązanie zapewniające ergonomiczną pracę i przyjazną obsługę. Pistolet Kärcher EASY!Force Advanced zapewnia wygodną pracę bez konieczności używania jakiegokolwiek siły. Ciśnienie oraz ilość wody można regulować za pomocą pokrętła Servo Control znajdującego się pomiędzy lancą a pistoletem. Obniżając w ten sposób ciśnienie użytkownicy mogą szybko zapewnić ochronę delikatnym powierzchniom – bez konieczności wymiany całej dyszy. Dysza rotacyjna Vibrasoft zdecydowanie zmniejsza wibracje lancy spryskującej. Systemy wspomagające oraz wyświetlacz LED sprawiają, że urządzenie jest przyjazne w obsłudze dla użytkownika. Starannie wyselekcjonowane materiały zapewniają najwyższą jakość wyposażenia urządzenia Super Class. Wytrzymała pompa z tarczą skośną, tłoki ze stali szlachetnej i mosiężna głowica cylindra, jak również 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik chłodzony wodą i powietrzem. Zintegrowana rama nośna wykonana z aluminium to lekka i solidna obudowa umożliwiająca załadunek urządzenia dźwigiem. Pionowo zamontowany silnik oraz pompa sprawiają, że urządzenie jest kompaktowe i łatwe do transportowania. Urządzenie umożliwia również przechowywanie akcesoriów w schowku, jak również przy pomocy regulowanych haków.

DANE TECHNICZNE

Napięcie(Ph/V/Hz)	3 / 376 - 424 / 50
Wydajność tłoczenia(l/h)	500 - 1000
Temperatura doprowadzanej wody(°C)	60
Ciśnienie robocze(bar)	80 - 250
Ciśnienie maksymalne(bar/MPa)	280 / 2.8
Moc przyłącza(kW)	8.8
Kabel zasilający(m)	5
Rozmiar dyszy	047
Doprowadzenie wody	1"
Waga z akcesoriami(kg)	67.5
Waga z opakowaniem(kg)	76.6
Wymiary (dł. x szer. x wys.)(mm)	607 x 518 x 1063

WYPOSAŻENIE

- Pistolet spryskujący, EASY!Force Advanced
- Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, Wysoka jakość, DN 8, 315 bar
- Dysza power
- 4-biegunowy, 3-fazowy silnik chłodzony powietrzem i wodą
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Lanca wysokociśnieniowa
- Servo Control
- Uchwyt Soft Grip zapewniający komfortowe trzymanie pistoletu, EASY!Force Advanced
- Lanca spryskująca, 10 m, Wysoka jakość, DN 8, 315 bar
- Dysza rotacyjna
- 3-tłokowa pompa osiowa
- Wbudowany filtr wody
- Wskaźnik poziomu oleju
- Miedziane przyłącze wody





Kompaktowa, plonowa konstrukcja stała się możliwa dzięki plonowo ułożonemu silnikowi, jak i pompie.

Niewielkie wymiary ułatwiają przechowywanie

Zwrotne i łatwe w transportowaniu urządzenie.

Urządzenie jest stabilne podczas użytkowania



4-biegunowy wolnoobrotowy silnik chłodzony wodą i powietrzem, niezawodna pompa z tłokami ze stali szlachetnej i mosiężna głowica cylindra

Długa żywotność i ekonomiczna konserwacja.

Wysoka wydajność i skuteczność.

Funkcja zasysania wody o temperaturze do 60°C.



Ergonomiczna dysza rotacyjna Vibrasoft

Zmniejsza wibracje do 30%.

Zmniejsza natężenie i poziom hałasu.

Dysza rotacyjna zapewni wsparcie podczas trudnego czyszczenia.

Systemy wspomagające oraz wyświetlacz LED

- Zintegrowany, elektroniczny układ kontroli urządzenia.
- Automatyczne wyłączenie w przypadku przecięcia sieci.
- Automatyczne wyłączenie w przypadku braku fazy lub wycieku z urządzenia.

Bogata gama akcesoriów z technologią EASY!Lock

- Ciśnienie oraz ilość wody można regulować za pomocą sterownika Servo Control znajdującego się pomiędzy lancą a pistoletem spustowym.
- Trzymanie spustu pistoletu spustowego EASY!Force Advanced nie wymaga wysiłku.
- Lanca rotacyjna ze stali szlachetnej o długości 1050 mm.

Inteligentny sposób serwisowania przyspiesza działanie na miejscu

- Obrotowa głowica pompy.
- Wygodny wskaźnik poziomu oleju i otwór spustowy oleju zintegrowany w obudowie urządzenia.
- Modułowa konstrukcja składająca się z pompy, silnika i szafy sterowniczej.

Duży wybór dodatkowych akcesoriów

- Schowek.
- Haki z możliwością regulacji np.: do przechowywania drugiej lancy lub kabla zasilającego.
- Schowek na wąż wysokociśnieniowy.

ŚRODKI CZYSZĄCE I AKCESORIA

Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat akcesoriów i środków czyszczących.