

Professional > Zamiatarki > Zamiatarki przemysłowe > **KM 150/500 R D**

KM 150/500 R D

Numer katalogowy: 1.186-124.0

Przemysłowa zamiatarka o masywnej konstrukcji, która skutecznie zbiera różne rodzaje brudu – od drobnego pyłu po gruby gruz. Wyposażona w hydrauliczny napęd oraz wytrzymałą stalową ramę. Silnik Diesla.




Dzięki odpornej na uszkodzenia, trwałej obudowie doskonale sprawdza się w najtrudniejszych warunkach. Duża powierzchnia filtracyjna oraz automatyczne oczyszczanie filtra aktywowane po każdorazowym wyłączeniu silnika zmiatarki, gwarantują bezpyłowe zmiatanie. Wszystkie najważniejsze funkcje zmiatarki są czytelnie oznakowane, pojedyncze pokrętło obsługowe sprawia, że z maszyną łatwo sobie poradzi nawet niedoświadczony operator. Niezawodny, wyjątkowo mocny, przemysłowy silnik chłodzony wodą, stalowa rama i masywna konstrukcja gwarantują możliwość pracy nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach. Zaletą urządzenia jest hydrauliczny napęd jezdny, hydrauliczny system zmiatania i pływająco zawieszona szczotka główna. Wyposażona w zbiornik na zanieczyszczenia o pojemności 500 litrów.

DANE TECHNICZNE

Rodzaj napędu	Diesel
Napęd trakcyjny	Czterosuwowy silnik
Producent silnika	Yanmar
Moc napędu(kW)	18.6
Wydajność powierzchniowa(m ² /h)	18000
Szerokość robocza(mm)	1200
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną(mm)	1500
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi(mm)	1800
Zbiornik zanieczyszczeń(l)	500
Zdolność do pokonywania wzniesień(%)	18
Prędkość robocza(km/h)	12
Powierzchnia filtracyjna(m ²)	7
Waga z akcesoriami(kg)	1440
Waga - urządzenie gotowe do pracy(kg)	1440
Wymiary (dł. x szer. x wys.)(mm)	2442 x 1570 x 1640

WYPOSAŻENIE

- Manualny system oczyszczania filtra
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Szufłowa metoda zamiatania
- Jazda do tyłu
- Hydrauliczne podnoszenie zbiornika na śmieci
- Licznik godzin pracy
- Opony pneumatyczne
- Regulowana szczotka główna
- Regulowana siła ssania
- Jazda do przodu
- System odsysania
- Do zastosowań zewnętrznych
- Funkcja zamiatania (może zostać wyłączona)
- Automatycznie opuszczana szczotka boczna





Wydajny system filtracji

7 m² powierzchni filtracyjnej.
Efektywne oczyszczanie filtra za pomocą podwójnego grzebienia.
Bezkurzowe zmiatanie.



Wygodne miejsce pracy operatora

Czytelnie oznakowane najważniejsze funkcje zmiatarki.
Dobra widoczność wyświetlacza.
Jako opcja dostępna kabina ogrzewana lub klimatyzowana.



Prosta obsługa, konserwacja i serwis

Prosta technologia wykorzystująca sprawdzone komponenty: pełny hydrauliczny napęd.
Łatwy dostęp do silnika ułatwia czynności obsługowe.
Główna szczotka walcowa i płaski filtr falisty są łatwe w wymianie, bez konieczności użycia narzędzi.

Silnik Diesla

- Długie okresy pracy bez przerw.
- Mocny silnik

Opcjonalne 4 kołowe podwozie

- Poprawiają trakcję na śliskich i nierównych powierzchniach.
- Zwiększają bezpieczeństwo i komfort jazdy.
- Doskonale nadają się do zastosowania na delikatnych powierzchniach z uwagi na mały nacisk powierzchniowy.

Hydrauliczne opróżnianie zbiornika

- Łatwe opróżnianie zanieczyszczeń.
- Możliwość podniesienia zbiornika na zanieczyszczenia na wysokość do 1,45 m).

Szufłowa metoda zmiatania

- Dokładnie zbiera zanieczyszczenia z czyszczonych powierzchni.
- Nie wzniesie kurzu.

Duży wybór dodatkowych akcesoriów

- Łatwość dopasowania do indywidualnych potrzeb.
- Jako wyposażenie dodatkowe dostępna kabina z ogrzewaniem lub z klimatyzacją
- Druga i trzecia boczna szczotka dostępna w opcji

Hydrauliczny napęd jezdny i hydrauliczny system zmiatania.

- Niski koszt obsługi.
- Brak zużycia.
- Solidna budowa.

Filtr cyklonowy

- Duża trwałość filtra powietrza silnika.
- Wydłużone okresy międzyobsługowe.

ZASTOSOWANIA

- Przemysł (odlewnie, cementownie), logistyka i magazyny, parkingi, budownictwo, lotniska, porty

-

ŚRODKI CZYSZCZĄCE I AKCESORIA

Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat akcesoriów i środków czyszczących.