

Professional > Zamiatarki > Zamiatarki przemysłowe > **KM 150/500 R Bp**

KM 150/500 R Bp

Numer katalogowy: 1.186-125.0

Przemysłowa zmiatarka o masywnej konstrukcji, która skutecznie zbiera różne rodzaje brudu – od drobnego pyłu po gruby gruz. Wyposażona w hydrauliczny napęd oraz wytrzymałą stalową ramę. Napęd elektryczny.




Dzięki odpornej na uszkodzenia, trwałej obudowie doskonale sprawdza się w najtrudniejszych warunkach. W tej wersji może być stosowana zarówno na terenach zewnętrznych, jak i wewnątrz zamkniętych pomieszczeń takich jak magazyny czy hale przemysłowe. Duża powierzchnia filtracyjna oraz automatyczne oczyszczanie filtra aktywowane po każdorazowym wyłączeniu silnika zmiatarki, gwarantują bezpyłowe zmiatanie. Wszystkie najważniejsze funkcje zmiatarki są czytelnie oznakowane, pojedyncze pokrętki obsługowe sprawia, że z maszyną łatwo sobie poradzi nawet niedoświadczony operator. Niezawodny, wyjątkowo mocny, przemysłowy silnik chłodzony wodą, stalowa rama i masywna konstrukcja gwarantują możliwość pracy nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach. Zaletą urządzenia jest hydrauliczny napęd jezdny, hydrauliczny system zmiatania i pływająco zawieszona szczotka główna. Wyposażona w zbiornik na zanieczyszczenia o pojemności 500 litrów.

DANE TECHNICZNE

Rodzaj napędu	Elektryczny
Napęd trakcyjny	Silnik prądu stałego
Moc napędu(V/kW)	48 / 10
Wydażność powierzchniowa(m ² /h)	12000
Szerokość robocza(mm)	1200
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną(mm)	1500
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi(mm)	1800
Napięcie (baterie)(V)	48
Czas pracy akumulatora(h)	maks. 2.5
Zbiornik zanieczyszczeń(l)	500
Zdolność do pokonywania wzniesień(%)	12
Prędkość robocza(km/h)	8
Powierzchnia filtracyjna(m ²)	7
Waga z akcesoriami(kg)	1380
Waga - urządzenie gotowe do pracy(kg)	2690
Wymiary (dł. x szer. x wys.)(mm)	2442 x 1550 x 1640

WYPOSAŻENIE

- Manualny system oczyszczania filtra
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Szufłowa metoda zamiatania
- Jazda do tyłu
- Do zastosowań zewnętrznych
- Funkcja zamiatania (może zostać wyłączona)
- Automatycznie opuszczana szczotka boczna
- Regulowana szczotka główna
- Regulowana siła ssania
- Jazda do przodu
- Hydrauliczne podnoszenie zbiornika na śmieci
- Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
- Opony pneumatyczne



CECHY I ZALETY

Zasilanie bateryjne

- Bezemisyjna praca.
- Do użytku zarówno na terenach zewnętrznych, jak i wewnątrz zamkniętych pomieszczeń.
- Cicha praca.

Koncepcja obsługi EASY Operation

- Łatwa w użyciu.
- Szybkie przyuczenie do obsługi urządzenia.
- Zabezpieczenie przed nieprawidłową obsługą.

Trójstopniowy System Docisku

- Optymalne rezultaty zmiatania.
- Małe zużycie szczotki głównej.
- Łatwo dostosowuje się do różnych sprzątanых powierzchni

Szufłowa metoda zmiatania

- Dokładnie zbiera zanieczyszczenia z czyszczonych powierzchni.
- Nie wznieca kurzu.

Hydrauliczny napęd Jezdny I hydrauliczny system zmiatania.

- Brak konieczności częstego serwisowania.
- Brak zużycia.
- Wysoka żywotność.

Podwójny grzebień

- Efektywne oczyszczanie filtra.
- Łatwa w obsłudze.

Płaski filtr fallisty

- Doskonała poręczność i dostęp.
- Zmywalny poliester.
- Bardzo wytrzymała.

Hydrauliczne opróżnianie zbiornika

- Łatwe opróżnianie zanieczyszczeń.
- Możliwość podniesienia zbiornika na zanieczyszczenia na wysokość do 1,45 m).

Duży wybór dodatkowych akcesoriów

- Może być skonfigurowana w zależności od potrzeb.
- Druga i trzecia boczna szczotka dostępna w opcji.

ZASTOSOWANIA

■ Przemysł (odlewnie, cementownie), logistyka i magazyny, parkingi, budownictwo, lotniska, porty

■

ŚRODKI CZYSZCZĄCE I AKCESORIA

Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat akcesoriów i środków czyszczących.