

Professional > Zamiatarki > Zamiatarki z fotelem dla operatora > **KM 100/100 R G**

## **KM 100/100 R G**

**Numer katalogowy: 1.280-105.0**

**Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Napędzana silnikiem benzynowym.**




Zamiatarka ta przeznaczona jest do zmiatania średnich i dużych powierzchni na zewnątrz obiektów. W pełni hydrauliczna nie wymaga szczególnej konserwacji. Dzięki wysokiej wydajności, niskim kosztom eksploatacyjnym i prostej obsłudze jej zakup szybko się zwraca. Specjalny pałąk zabezpiecza przód urządzenia i szczotki boczne przed uszkodzeniem podczas pracy. Zaletą zamiatarki jest brak przewodów wymagających konserwacji oraz łatwa wymiana szczotki walcowej i filtra. Duży, okrągły filtr falisty o powierzchni 6 m<sup>2</sup> zapewnia bezpyłowe zmiatanie. Każdorazowo, po wyłączeniu urządzenia, filtr zostaje automatycznie oczyszczony, za pomocą specjalnych grzebieni, co znacznie wydłuża jego żywotność. Opuszczanie szczotki bocznej i walcowej szczotki głównej jest sterowane automatycznie, co ułatwia precyzyjne ustawienie obu szczotek w zależności od bieżącego zapotrzebowania. Hamulec postojowy jest aktywowany automatycznie po wyłączeniu silnika.

## DANE TECHNICZNE

Napęd trakcyjny	Czterosuwowy silnik
Moc napędu(kW)	6.7
Rodzaj napędu	Benzyna
Wydajność powierzchniowa(m <sup>2</sup> /h)	8000
Maksymalna wydajność powierzchniowa z 2 szczotkami bocznymi(m <sup>2</sup> /h)	10400
Szerokość robocza(mm)	700
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną(mm)	1000
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi(mm)	1300
Zbiornik zanieczyszczeń(l)	100
Zdolność do pokonywania wzniesień(%)	18
Prędkość robocza(km/h)	8
Powierzchnia filtracyjna(m <sup>2</sup> )	6
Waga z akcesoriami(kg)	340
Waga - urządzenie gotowe do pracy(kg)	300
Wymiary (dł. x szer. x wys.)(mm)	2006 x 1005 x 1343

## WYPOSAŻENIE

- Okrągły filtr poliestrowy
- Automatyczne oczyszczanie filtra
- Regulowana siła ssania
- Przerzutowa metoda zmiatania
- Jazda do tyłu
- Do zastosowań zewnętrznych
- Funkcja zmiatania (może zostać wyłączona)
- Manualny system oczyszczania filtra
- Wahliwie zawieszona szczotka walcowa
- Kłapa dużych śmieci
- Jazda do przodu
- System odsysania
- Licznik godzin pracy
- Opony pneumatyczne



## CECHY I ZALETY



### Zderzak

Zabezpiecza przód urządzenia i szczotki boczne przed uszkodzeniem podczas pracy.



### Duży, okrągły filtr fallsty z automatycznym systemem oczyszczania.

Każdorazowo, po wyłączeniu urządzenia, filtr zostaje automatycznie oczyszczony co znacznie wydłuża jego żywotność. Możliwość ręcznego wyczyszczenia filtra. Wymiana filtra bez potrzeby użycia narzędzi.



### Łatwa w utrzymaniu

Łatwa wymiana szczotki walcowej i filtra.

### Koncepcja obsługi EASY Operation

- Wszystkie najważniejsze funkcje zmiatarki są czytelnie oznakowane i obsługiwane za pomocą pojedynczego pokręćła i dwóch pedałów.
- Standardowe symbole we wszystkich zmiatarkach Kärcher.

## ZASTOSOWANIA

- Szybkie czyszczenie parkingów

■ Nadaje się również do warsztatów, szkół, stacji serwisowych lub salonów samochodowych

- Idealny dla firm oferujących usługi porządkowe w sektorze detalicznym lub budynkach użytku publicznego.

■ Nadaje się również do czyszczenia hal produkcyjnych i magazynów

## ŚRODKI CZYSZCZĄCE I AKCESORIA

Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat akcesoriów i środków czyszczących.