

Professional > Urządzenia wysokociśnieniowe > Urządzenia wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody > Klasa super > HD 13/18-4 SX Plus



HD 13/18-4 SX Plus

Numer katalogowy: 1.286-936.0

Wyjątkowo skuteczne, trwałe i niezawodne urządzenie, które doskonale sprawdza się w każdych warunkach. Mocny silnik chłodzony wodą i trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą gwarantuje długą żywotność urządzenia.


Urządzenie przeznaczone do ciężkich i długotrwałych prac w budownictwie, przemyśle, rolnictwie i leśnictwie, zakładach komunalnych oraz dużych firmach transportowych. Bogata oferta wyposażenia dodatkowego zapewnia szeroki wachlarz zastosowań. Zespół silnik/pompa jest zabezpieczony elektronicznie i w razie przecieku pompy, braku fazy czy obniżonego napięcia urządzenie automatycznie wyłącza się. Bogata oferta wyposażenia dodatkowego zapewnia szeroki wachlarz zastosowań. Dokładny filtr wstępny chroni pompę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w doprowadzanej wodzie. Duże, ogumowane koła transportowe doskonale spisują się także na nierównej nawierzchni. W standardzie pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced z obrotową lancą, 20 m wąż wysokociśnieniowy, dysza trójstopniowa bezdotykowa, dysza rotacyjna, bęben na wąż i Servo Control – pierścień umożliwiający czasową regulację wydatku wody bezpośrednio na pistolecie. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Urządzenie posiada również system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.

DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Napięcie(Ph/V/Hz) | 3 / 400 / 50 |
| Wydajność tłoczenia(l/h) | 650 - 1300 |
| Temperatura doprowadzanej wody(°C) | 60 |
| Ciśnienie robocze(bar/MPa) | 30 - 180 / 3 - 18 |
| Ciśnienie maksymalne(bar/MPa) | 198 / 19.8 |
| Moc przyłącza(kW) | 9.2 |
| Waga z akcesoriami(kg) | 73.6 |
| Waga z opakowaniem(kg) | 79.6 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)(mm) | 560 x 500 x 1090 |

WYPOSAŻENIE

| | |
|---|--|
| ■ Pistolet spryskujący, EASY!Force Advanced | ■ Uchwyt Soft Grip zapewniający komfortowe trzymanie pistoletu, EASY!Force Advanced |
| ■ Wąż wysokociśnieniowy, 20 m | ■ Lanca spryskująca, 20 m |
| ■ Dysza power | ■ Dysza rotacyjna |
| ■ Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy | ■ 4-biegunowy, 3-fazowy silnik chłodzony powietrzem i wodą |
| ■ 3-tłokowa pompa osiowa, z tłokami z tulejami ceramicznymi | ■ Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia, z tłokami z tulejami ceramicznymi |
| ■ Wbudowany filtr wody | ■ System zabezpieczeń silnika z wyświetlaczem LED |
| ■ Wskaźnik poziomu oleju | ■ Wężyk do środka czyszczącego |
| ■ Servo Control | ■ Mosiężne przyłącze wody |



CECHY I ZALETY



Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock

Praca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwałe i wytrzymałe.



Jakość Kärcher

4-biegunowy, chłodzony wodą silnik elektryczny.

Mosiężna głowica pompy i ceramiczne tłoki.

Wzmocnione plastikowe koła.



Uchwyt na wąż

Do 20 m węża wysokociśnieniowych. Wąż wysokociśnieniowy poprowadzony pod urządzeniem. Wygodny i szybki montaż i demontaż.

Zwiększone bezpieczeństwo

- Zintegrowany, elektroniczny układ kontroli urządzenia.
- Automatyczne wyłączenie w przypadku przeciążenia sieci.
- Automatyczne wyłączenie w przypadku braku fazy lub wycieku z urządzenia.

Wysoka mobilność

- Gumowe koła.
- Udogodnienia w obudowie.

ŚRODKI CZYSZCZĄCE I AKCESORIA

Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat akcesoriów i środków czyszczących.