

RM 775 ASF Środek do krystalizacji

Proszek do krystalizacji (utwardzenie powierzchni) podłóg wykonanych z marmuru i lastryko. Środek nadaje wysoki połysk powierzchni.



Własności

- Efektywny środek do wysokopołyskowej krystalizacji podłóg wapiennych tj. marmur, lastryko, konglomerat
- Proszek
- Tworzy wytrzymałą powierzchnię poprzez kompresję kamienia
- Powoduje efekt wysokiego połysku
- Charakter kamienia jest utrzymany
- Ułatwia czyszczenie
- Szczególnie wydajny
- Posadzka nadaje się do użytku natychmiast po aplikacji
- Wolny od NTA

Obszar zastosowań:

Dealerzy samochodowi:	Podłogi zawierające wapień
Firmy sprząające:	Podłogi zawierające wapień
Hotele, gastronomia, catering:	Podłogi zawierające wapień
Sprzątanie komunalne:	Podłogi zawierające wapień
Handel detaliczny:	Podłogi zawierające wapień

Zastosowanie

- Maszyna jednotarczowa

Rozmiar opakowania

5 kg

Numer katalogowy

6.295-117.0

pH

1.4

w koncentracje



Zastosowanie:**Maszyna jednotarczowa - krystalizacja**

- Wyczyścić powierzchnię dokładnie
- Zneutralizować czystą wodą
- Pozostawić do wyschnięcia
- Wyposażyć urządzenie w odpowiedni pad.
- Wymieszać ok. 30 g proszku / m² z 90 ml wody w pastę.
- Rozprowadzić za pomocą pada pastę równomiernie na całej powierzchni.
- Połysk zostaje osiągnięty natychmiast.
- Wyczyścić dokładnie szczotki po procesie krystalizacji.
- Odkurzyć pastę z powierzchni odkurzaczem sucho-mokro.

Środki ostrożności:

- Przeprowadzić test w niewidocznym miejscu.
- Przed krystalizacją na podłodze nie mogą znajdować się żadne gruboziarniste zanieczyszczenia.
- Przechowywać w suchym miejscu

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania:

- Niebezpieczny
- H302 + H312 Działa szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą
- H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
- P280a Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu / ochronę twarzy.
- P301+P312a W PRZYPADKU POŁKNIECIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P330 Wypłukać usta.
- P302 + P352a W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Dalsze informacje:

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność:

Zawartość:	Metoda czyszczenia:	Roztwór wstępny:	Dozowanie:	Rodzaj zabrudzeń:	Wydajność:
1 kg	Krystalizacja		30 g/ m ² nierozcieńczony		30 m ²

Potrzebujesz więcej informacji?**Kärcher Sp. z o.o.**

ul. Stawowa 138-140
31-346 Kraków
Polska

Tel: 801 811 234 lub 12 63 97 105
Fax: 12 63 97 111
Email: biuro@pl.kaercher.com