

RM 749 Środek do krystalizacji marmuru



Środek do krystalizacji. Uodparnia i utwardza podłogi zawierające wapń, jak np.: marmur, lastrico lub beton. Podana krystalizacji podłoga jest twardsza, a przez to bardziej odporna na zarysowania.



Własności

- Efektywny płyn do krystalizacji posadzek wapiennych tj. marmur, konglomerat, lastrico
- Tworzy wytrzymałą powierzchnię poprzez kompresję kamienia
- Posadzka uzyskuje nowy blask
- Charakter kamienia jest utrzymany
- Ułatwia czyszczenie
- Szczególnie wydajny
- Posadzka nadaje się do użytku natychmiast po aplikacji
- Wolny od NTA

Obszar zastosowań:

Dealerzy samochodowi:	Podłogi zawierające wapień
Firmy sprząające:	Podłogi zawierające wapień
Hotele, gastronomia, catering:	Podłogi zawierające wapień
Sprzątanie komunalne:	Podłogi zawierające wapień
Handel detaliczny:	Podłogi zawierające wapień

Zastosowanie

- Szorowarki
- Maszyna jednotarczowa

Rozmiar opakowania

10 l

Numer katalogowy

6.295-284.0

pH

0.8

w koncentracji



Zastosowanie:

Krystalizacja

- Wyczyścić powierzchnię dokładnie
- Zneutralizować czystą wodą
- Pozostawić do wyschnięcia
- Skonfigurować urządzenie z odpowiednią szczotką
- Spryskać powierzchnię środkiem etapami (na m²)
- Rozprowadzić środek równomiernie za pomocą mopa
- Niezwłocznie wypoleruj powierzchnię urządzeniem.
- Powtórzyć proces jeśli konieczne, aż do uzyskania pożądanego stopnia połysku
- Wyczyścić dokładnie szczotki po procesie krystalizacji.
- Odkurzyć pastę z powierzchni odkurzaczem sucho-mokro.

Środki ostrożności:

- Przeprowadzić test w niewidocznym miejscu.
- Przed krystalizacją na podłodze nie mogą znajdować się żadne gruboziarniste zanieczyszczenia.
- Używać tylko kwasoodpornego sprayera do aplikacji
- Chronić przed zamarzaniem.

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania:

- Niebezpieczny
- H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
- H290 Może powodować korozję metali.
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

Dalsze informacje:

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność:

Zawartość:	Metoda czyszczenia:	Roztwór wstępny:	Dozowanie:	Rodzaj zabrudzeń:	Wydajność:
1000 ml	Krystalizacja		10 ml/ m ² nierozcieńczony		100 m ²

Potrzebujesz więcej informacji?

Kärcher Sp. z o.o.

ul. Stawowa 138-140
31-346 Kraków
Polska

Tel: 801 811 234 lub 12 63 97 105
Fax: 12 63 97 111
Email: biuro@pl.kaercher.com