

RM 806 Mycie wysokociśnieniowe

Środek w koncentracji, posiada duży zakres zastosowania. Rozpuszcza i usuwa uporczywe zanieczyszczenia drogowe jak kurz, olej, smary, insekty, żywice drzewne i błoto.



NTA-free



Własności

- Silny środek do mycia wysokociśnieniowego pojazdów
- Rozpuszcza nawet najsilniejsze zabrudzenia olejowe, smary, żywice, błoto i plamy po owadach
- Efektywnie szybki
- Szczególnie wydajny
- Szybkie oddzielenie oleju od wody w separatorze olejowym
- Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
- Wolny od NTA

Obszar zastosowań:

Rolnictwo:	Czyszczenie pojazdów użytkowych
Dealerszy samochodowi:	Mycie samochodów/silników
Budownictwo:	Czyszczenie pojazdów użytkowych
Sprzątanie komunalne:	Mycie samochodów/silników
Transport, przewoźnicy samochodowi:	Mycie samochodów/silników
Obsługa samodzielnych systemów myjących:	Samochody osobowe, ciężarowe, rowery

Zastosowanie

- Urządzenia wysokociśnieniowe
- Obsługa samodzielnych systemów myjących

Rozmiar opakowania	Numer katalogowy
5 l	6.295-406.0
20 l	6.295-553.0
200 l	6.295-554.0
1000 l	6.295-135.0

pH



Zastosowanie:**Urządzenia wysokociśnieniowe**

- Zmieszać roztwór wstępny ze świeżą wodą
- Ustawić dozowanie i temperaturę na urządzeniu
- 1-80°C temperatura procesu
- Czyścić powierzchnię etapami
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji maks. 2 minuty
- Wypłukać powierzchnię czystą wodą

Obsługa samodzielnych systemów myjących

- Napelnić zbiornik środkiem
- Ustawić dozowanie i temperaturę na urządzeniu
- Uruchom program

Środki ostrożności:

- Nie pozostawiać roztworu czyszczącego do wyschnięcia.
- Przeprowadzić test w niewidocznym miejscu.
- Nie stosować na niepomalowanych lub zniszczonych metalowych powierzchniach
- Chronić przed zamarzaniem.

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania:

- Niebezpieczny
- H290 Może powodować korozję metali.
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

Dalsze informacje:

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność:

Zawartość:	Metoda czyszczenia:	Roztwór wstępny:	Dozowanie:	Rodzaj zabrudzeń:	Wydajność:
1000 ml	Urządzenia wysokociśnieniowe	1+3	0.8-2 %	średni	60 PKW
1000 ml	Obsługa samodzielnych systemów myjących	1+3	0.8-2 %	średni	60 PKW

Potrzebujesz więcej informacji?**Kärcher Sp. z o.o.**

ul. Stawowa 138-140
31-346 Kraków
Polska

Tel: 801 811 234 lub 12 63 97 105
Fax: 12 63 97 111
Email: biuro@pl.kaercher.com