

Professional > Urządzenia wysokociśnieniowe > Urządzenia wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody > Klasa specjalistyczna > HD 20/15-4 Cage Plus



HD 20/15-4 Cage Plus

Numer katalogowy: 1.353-906.0

Urządzenie o wyjątkowo mocnej konstrukcji i wysokich parametrach pracy. Dzięki ochronnej ramie mogą bezpiecznie pracować w szczególnie trudnych warunkach.


Urządzenie o wyjątkowo mocnej konstrukcji i wysokich parametrach pracy opracowane z myślą o przemyśle, budownictwie, rolnictwie i leśnictwie. Dzięki szczególnie wysokiemu wydatkowi wody szybko i skutecznie czyści, mocno zabrudzone powierzchnie. Wyposażone w pompę korbowodową z mosiężną głowicą i ceramicznymi tłokami. Duże, gumowe koła ułatwiają transport po nierównym podłożu. Nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym i jest odporne na działanie słonej wody. Urządzenie posiada zabezpieczenie przed pracą na sucho. W razie przecieku pompy, braku fazy czy obniżonego napięcia automatycznie wyłącza się. W standardzie pistolet EASY!Force Advanced, 15 metrowy wąż wysokociśnieniowy, dysza Power oraz dysza rotacyjna. Proszkowo malowana rama wykonana z rur stalowych. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Dodatkowo urządzenie posiada system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.

DANE TECHNICZNE

Napięcie(Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Wydajność tłoczenia(l/h)	500 - 2000
Temperatura doprowadzanej wody(°C)	60
Ciśnienie robocze(bar/MPa)	30 - 150 / 3 - 15
Ciśnienie maksymalne(bar/MPa)	190 / 19
Moc przyłącza(kW)	11.5
Kabel zasilający(m)	5
Waga z akcesoriami(kg)	118
Waga z opakowaniem(kg)	127.2
Wymiary (dł. x szer. x wys.)(mm)	957 x 686 x 1080

WYPOSAŻENIE

■ Pistolet spryskujący, EASY!Force Advanced	■ Wąż wysokociśnieniowy, EASY!Force Advanced
■ Lanca spryskująca ze stali szlachetnej, 1050 mm	■ Dysza power, 1050 mm
■ Dysza rotacyjna	■ Praca ze środkiem czyszczącym
■ Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia	■ Bezstopniowa regulacja ciśnienia i wydatku wody na urządzeniu
■ Lanca wysokociśnieniowa	■ Servo Control



CECHY I ZALETY



Mocna rama

Wytrzymała, wszechstronna rama rurowa.

Ze zintegrowanym zawieszem przeładunkowym i schowkiem na akcesoria.

Zabezpiecza urządzenie przed uszkodzeniem



Elektroniczny monitoring zapewniający większą niezawodność.

Zabezpieczenie przed wyciekami i soft start.

Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem i spadkiem napięcia.

Zabezpieczenie przed dwufazowym zwarcieniem.



Do najtrudniejszych prac

Koła odporne na przebicie i uchwyt transportowy zapewniają wysoką mobilność urządzenia.

Duży filtr wody chroni pompę przed uszkodzeniem.

Solidne i wytrzymałe urządzenie

- Duży wał korbowy i korbowody z wytrzymałymi łożyskami.
- Mosiężna głowica pompy i ceramiczne tłoki.

ZASTOSOWANIA

- Intensywne czyszczenie wysokociśnieniowe w rolnictwie i budownictwie

■

ŚRODKI CZYSZCZĄCE I AKCESORIA

Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat akcesoriów i środków czyszczących.