

RM 762 Środek do impregnacji dywanów



Zapewnia skuteczną ochronę wszelkim wykładzinom i tapicerkom tekstylnym. Pokrywa je ochronną warstwą zabezpieczającą przed brudem i ponownym zabrudzeniem. Pozwala na wydłużenie okresów między kolejnymi zabiegami czyszczenia.



Własności


- Wysoce skuteczna ochrona dla wszystkich tekstylnych powierzchni
- Nie powoduje sklejania się włókien
- Suchy brud zalegający na powierzchni może być łatwo wciągnięty odkurzaczem
- Mokry brud nie wsiąka we włókna
- Wydłuża interwały pomiędzy kolejnym czyszczeniem
- Interwały pomiędzy kolejnymi czyszczeniami zostają wydłużone
- Szczególnie wydajny
- Wolny od fosforanów

Obszar zastosowań:

Dealerzy samochodowi:	Czyszczenie wnętrza samochodów
Firmy sprząające:	Powierzchnie tekstylne
Domy spokojnej starości, gabinety lekarskie:	Powierzchnie tekstylne
Hotele, gastronomia, catering:	Powierzchnie tekstylne
Sprzątanie komunalne:	Powierzchnie tekstylne
Handel detaliczny:	Powierzchnie tekstylne

Zastosowanie

- Urządzenia do ekstrakcji
- Urządzenia spryskujące



Zastosowanie:**Środek do stosowania metoda ekstrakcji**

- Odkurzyć powierzchnie tekstylne
- Dokładnie wyczyścić powierzchnię i wypłukać czystą wodą. Odessać resztki wody.
- Dozować środek zmieszany z czystą wodą
- Powierzchnię dokładnie spryskać środkiem
- Może być наносzony na mokrą powierzchnię
- Podczas aplikacji zachować odległość 30 cm.
- Wysuszyć powierzchnię przed jej ponownym użytkowaniem

Urządzenia spryskujące

- Odkurzyć powierzchnie tekstylne
- Dokładnie wyczyścić powierzchnię i wypłukać czystą wodą. Odessać resztki wody.
- Dozować środek zmieszany z czystą wodą
- Powierzchnię dokładnie spryskać środkiem
- Może być наносzony na mokrą powierzchnię
- Podczas aplikacji zachować odległość 30 cm.
- Wysuszyć powierzchnię przed jej ponownym użytkowaniem

Środki ostrożności:

- Przeprowadzić test w niewidocznym miejscu.
- Nie przemacać materiału.
- Nie chodzić po wilgotnych powierzchniach
- Chronić przed zamarzaniem.
- Certyfikat WoolSafe dla danego zastosowania

Dalsze informacje:

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)
- Szybki start

Dozowanie i wydajność:

Zawartość:	Metoda czyszczenia:	Roztwór wstępny:	Dozowanie:	Rodzaj zabrudzeń:	Wydajność:
1000 ml	Urządzenia spryskujące		20 %		25 m ²
1000 ml	Urządzenia do ekstrakcji		20 %		25 m ²

Potrzebujesz więcej informacji?**Kärcher Sp. z o.o.**

ul. Stawowa 138-140
31-346 Kraków
Polska

Tel: 801 811 234 lub 12 63 97 105
Fax: 12 63 97 111
Email: biuro@pl.kaercher.com