



## RM 838 K 1l Czyszczenie pianowe

Alkaliczna piana do bezdotykowego czyszczenia pojazdów. Z łatwością usuwa uporczywy tłusty brud, insekty oraz zabrudzenia uliczne i olejowe jednocześnie będąc delikatną dla lakieru.



### Własności

- Wydajny środek czyszczący do bezdotykowego mycia pojazdów
- usuwa uporczywe plamy z oleju i smaru, a także sadzy, żywicy, resztek owadów i brudu ulicznego
- zwiększona wydajność czyszczenia dzięki mikrokryształkom
- bardzo skuteczny dzięki dobrze zwilżalnej, obfitej i przylegającej pianie
- bezszkodowe czyszczenie zapobiega powstawaniu mikro-zarysowań
- niezwykle delikatny dla malowanych, stalowych i aluminiowych felg
- wysoce wydajny
- Bardzo krótki czas reakcji
- Przyjemny, świeży zapach
- zgodny z VDA

### Obszar zastosowań:

<b>Dealerzy samochodowi:</b>	Czyszczenie pojazdów
<b>Transport, przewoźnicy samochodowi:</b>	Komercyjne czyszczenie pojazdów
<b>Przemysł:</b>	Komercyjne czyszczenie pojazdów
<b>Budownictwo:</b>	Komercyjne czyszczenie pojazdów
<b>Rolnictwo:</b>	Czyszczenie pojazdów

### Zastosowanie

- Czyszczenie wysokociśnieniowe z dyszą pianową

Rozmiar opakowania	Numer katalogowy
1 l	6.296-034.0
3 l	6.295-979.0

pH



**Zastosowanie:****Czyszczenie wysokociśnieniowe z dyszą pianową**

- Ustawić dozowanie i temperaturę na urządzeniu
- 1-40°C temperatura procesu
- Nałożyć pianę od dołu do góry równymi pasmami.
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 1 minuta
- Wypłukać powierzchnię czystą wodą

**Środki ostrożności:**

- Nie pozostawiać roztworu czyszczącego do wyschnięcia.
- Przeprowadzić test w niewidocznym miejscu.
- Nie stosować na niepomalowanych lub zniszczonych metalowych powierzchniach
- Chronić przed zamarzaniem.

**Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania:**

- Niebezpieczny
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- H290 Może powodować korozję metali.
- H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
- Z 20 Zawiera Limonene. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

**Dalsze informacje:**

- VDA certyfikat
- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

**Dozowanie i wydajność:**

Zawartość:	Metoda czyszczenia:	Roztwór wstępny:	Dozowanie:	Rodzaj zabrudzeń:	Wydajność:
1 l	Czyszczenie wysokociśnieniowe z dyszą pianową		1-3 %	średnio mocny	20 PKW

**Potrzebujesz więcej informacji?****Kärcher Sp. z o.o.**

ul. Stawowa 138-140  
31-346 Kraków  
Polska

Tel: 801 811 234 lub 12 63 97 105  
Fax: 12 63 97 111  
Email: [biuro@pl.kaercher.com](mailto:biuro@pl.kaercher.com)