



RM 69 Środek do czyszczenia posadzek przemysłowych

FloorPro RM 69 Środek do czyszczenia posadzek przemysłowych, niskopieniący. Skutecznie usuwa nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia tłuszczowe, olejowe, z sadzy i mineralne.



Własności

- Silny środek do czyszczenia konserwacyjnego i pośredniego mocno zabrudzonych posadzek przemysłowych
- Niskopieniący
- Usuwa tłuste i oleiste zabrudzenia oraz osady mineralne
- Doskonała wydajność czyszczenia
- Produkt sklasyfikowany jako nie niebezpieczny dla zdrowia
- Rozpuszcza mocne zabrudzenia olejowe, tłuszcze i plamy mineralne
- może być stosowany zarówno do czyszczenia maszynowego i ręcznego
- Szybkie oddzielenie oleju od wody w separatorze olejowym
- Efektywnie szybki
- Wysoce efektywny
- Przyjemny, świeży zapach
- Szeroki zakres zastosowań: odpowiedni dla wszystkich wodoodpornych powierzchni, również tych bardzo wrażliwych na alkalia (np. linoleum)

Obszar zastosowań:

Przemysł:	Czyszczenie podłóg
Spedycja, logistyka:	Czyszczenie podłóg
Dealerzy samochodowi:	Czyszczenie podłóg
Przemysł metalowy:	Czyszczenie podłóg
Sprzątanie komunalne:	Czyszczenie podłóg
Firmy sprząające:	Czyszczenie podłóg
Przemysł spożywczy:	Czyszczenie podłóg

Zastosowanie

- Maszynowo
- ręcznie

Rozmiar opakowania	Numer katalogowy
2.5 l	6.296-058.0
10 l	6.296-049.0
20 l	6.296-050.0
200 l	6.296-051.0
1000 l	6.296-052.0

pH

10.7

w koncentracji



Zastosowanie:

Maszynowo - czyszczenie konserwacyjne i pośrednie

- Usunąć gruboziarnisty brud poprzez zmiatanie.
- Dobrać do szorowarki odpowiednie szczotki walcowe / pady / listwy gumowe.
- Połączyć produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Na urządzeniu z DOSE, ustawić dozowanie tylko na urządzeniu.
- Czyścić powierzchnię etapami.
- Płukanie czystą wodą nie jest konieczne.

Czyszczenie ręczne

- Usunąć gruboziarnisty brud poprzez zmiatanie.
- Połączyć produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Wyczyścić powierzchnię ręcznie

Środki ostrożności:

- Przeprowadzić test w niewidocznym miejscu.
- Nie używać na drewnie i niezabezpieczonym parkiecie.
- Nie pozostawiać roztworu czyszczącego do wyschnięcia.
- Chronić przed zamarzaniem.

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania:

- EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Dozowanie i wydajność:

Zawartość:	Metoda czyszczenia:	Roztwór wstępny:	Dozowanie:	Rodzaj zabrudzeń:	Wydajność:
1000 ml	Maszynowo - czyszczenie konserwacyjne		0.5-3 %	lekko-średni	4890 m ²
1000 ml	Czyszczenie ręczne		0.5-3 %	lekki	12000 m ²
1000 ml	Maszynowo - czyszczenie pośrednie		3-10 %	średnio mocny	2000 m ²

Potrzebujesz więcej informacji?

Kärcher Sp. z o.o.

ul. Stawowa 138-140
31-346 Kraków
Polska

Tel: 801 811 234 lub 12 63 97 105
Fax: 12 63 97 111
Email: biuro@pl.kaercher.com