



RM 829 ASF Środek wspomagający suszenie

Szybko rozbija film wodny i zostawia ochronną, hydrofobową powłokę. Odpowiedni także dla wody miękkiej i osmotycznej.



Własności

- Skuteczne wspomaganie suszenia dla myjni
- Może być także użyty na gorąco do ochrony pojazdów
- Szybkie przerwanie filmu wodnego na dużej powierzchni
- Doskonały wynik suszenia
- Skuteczny z wodą o różnym stopniu twardości
- Szczególnie odpowiedni w miękkiej wodzie lub wodzie demineralizowanej
- Skuteczne zabezpieczenie aż do 1 miesiąca
- zgodny z VDA
- Wolny od NTA
- Wolny od olejów mineralnych i węglowodorów

Obszar zastosowań:

Dealerzy samochodowi:	Pojazdy
Transport, przewoźnicy samochodowi:	Komercyjne czyszczenie pojazdów
Myjnie szczotkowe i bezdotykowe:	Pojazdy

Zastosowanie

- Myjnie

Rozmiar opakowania	Numer katalogowy
10 l	6.296-064.0
20 l	6.296-065.0
200 l	6.296-066.0

pH



Zastosowanie:**Myjnie**

- Napelnić zbiornik środkiem
- Nastawić dozowanie na urządzeniu
- Uruchom program pielęgnacyjny

Środki ostrożności:

- Unikać używania zbyt dużych dawek
- Używać tylko na wmytych, dobrze wypłukanych powierzchniach
- Chronić przed zamarzaniem.

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania:

- Ostrzeżenie
- H319 Działa drażniąco na oczy.
- P264 Dokładnie umyć po użyciu.
-
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dalsze informacje:

- VDA certyfikat
- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność:

Zawartość:	Metoda czyszczenia:	Roztwór wstępny:	Dozowanie:	Rodzaj zabrudzeń:	Wydajność:
1000 ml	Myjnie szczotkowe i bezdotykowe		0.1-0.3 %		70 PKW

Potrzebujesz więcej informacji?**Kärcher Sp. z o.o.**

ul. Stawowa 138-140
31-346 Kraków
Polska

Tel: 801 811 234 lub 12 63 97 105
Fax: 12 63 97 111
Email: biuro@pl.kaercher.com