



## Środek do usuwania śladów opon (RM 776)

Aktywny środek czyszczący do usuwania śladów otarć gumy i śladów jazdy wózków widłowych. Skuteczny także w usuwaniu zanieczyszczeń z olejów, smarów, sadzy, oraz powłok polimerowych i woskowych.



### Własności

- Mocny specjalistyczny środek do usuwania śladów po oponach i wózkach widłowych
- Rozpuszcza gumę i
- Skutecznie usuwa olej, tłuszcz, smolę, żywicę
- Usuwa powłoki polimerowe, woski i wybielacze
- Skutecznie usuwa ślady opon i taśm
- Może być także stosowany do sprzątnięcia końcowego na budowach
- Wolny od NTA

### Obszar zastosowań:

Dealerzy samochodowi:	Czyszczenie podłóg
Budownictwo:	Czyszczenie podłóg
Firmy sprzątające:	Czyszczenie podłóg
Przemysł:	Czyszczenie podłóg
Sprzątanie komunalne:	Czyszczenie podłóg
Handel detaliczny:	Czyszczenie podłóg
Transport, przewoźnicy samochodowi:	Czyszczenie podłóg

### Zastosowanie

- Urządzenia spryskujące

Rozmiar opakowania	Numer katalogowy
10 l	6.295-545.0
20 l	6.295-546.0
200 l	6.295-572.0

pH



**Zastosowanie:****Czyszczenie podstawowe**

- Usunąć gruboziarnisty brud poprzez zamiatanie.
- 
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 10-15minut, w zależności stopnia zanieczyszczenia
- Oczyszczyć i odkurzyć powierzchnie w jednym przejściu roboczym.

**Środki ostrożności:**

- Przeprowadzić test w niewidocznym miejscu.
- Nie nanosić na powierzchnie wrażliwe na alkalia.
- Nie nanosić na drewno, linoleum i niezabezpieczony parkiet.
- Nie używać kolorowych padów (ryzyko wyblaknięcia koloru)
- Nie pozostawiać roztworu czyszczącego do wyschnięcia.
- Stosować rękawice i okulary ochronne podczas stosowania produktu
- Zapewnić dobrą wentylację
- Używać tylko rozpuszczalnikoodpornych urządzeń spryskujących
- Chronić przed zamarzaniem.

**Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania:**

- Niebezpieczny
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- H290 Może powodować korozję metali.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

**Dalsze informacje:**

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

**Dozowanie i wydajność:**

Zawartość:	Metoda czyszczenia:	Roztwór wstępny:	Dozowanie:	Rodzaj zabrudzeń:	Wydajność:
1000 ml	Czyszczenie podstawowe		40 ml/ m <sup>2</sup> nierozcieńczony	mocny	25 m <sup>2</sup>

**Potrzebujesz więcej informacji?****Kärcher Sp. z o.o.**

ul. Stawowa 138-140  
31-346 Kraków  
Polska

Tel: 801 811 234 lub 12 63 97 105  
Fax: 12 63 97 111  
Email: [biuro@pl.kaercher.com](mailto:biuro@pl.kaercher.com)