

Professional > Szorowarki automatyczne > Szorowarki kompaktowe > **BD 38/12 C Bp Pack**

BD 38/12 C Bp Pack

Numer katalogowy: 1.783-430.0

Wyjątkowo zwrotna i mobilna szorowarka kompaktowa. Kierownica znacznie ułatwia precyzyjne manewrowanie maszyną, a dzięki regulowanej wysokości dopasowuje się do wzrostu operatora.

Głowica ze szczotką tarczową charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością czyszczenia równych i gładkich posadzek. Szorowarkę wyposażono w wysokowydajny akumulator litowo-jonowy. Charakteryzuje się on nawet 3-krotnie dłuższą żywotnością od baterii klasycznej, niewielkimi gabarytami i ciężarem oraz bezobsługową pracą. Wbudowana ładowarka gwarantuje krótki czas ładowania. Szorowarka może pracować w trybie eco!efficiency, który wpływa na wydłużenie czasu pracy na akumulatorze o 50% i obniżenie głośności pracy o około 40%. Umożliwia to stosowanie urządzenia w obszarach o wysokiej wrażliwości na hałas (szpitalach, przychodniach, przedszkolach, SPA).

DANE TECHNICZNE

Szerokość robocza szczotek(mm)	380
Szerokość robocza / odkurzenie(mm)	480
Zbiornik wody: czystej / brudnej(l)	12 / 12
Teoretyczna wydajność powierzchniowa(m ² /h)	1520
Praktyczna wydajność powierzchniowa(m ² /h)	760
Prędkość obrotowa szczotki(obr./min)	180
Nacisk szczotki(g/cm ² /kg)	25 - 30 / 16 - 20
Zasilanie bateryjne(V/Ah)	25.2 / 21
Rodzaj baterii	LI-Ion
Czas pracy akumulatora(h)	maks. 2
Poziom ciśnienia akustycznego(dB(A))	65
Zużycie wody(l/min)	1
Rodzaj napędu	Zasilanie bateryjne
Zasilanie do ładowarki(V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60
Dopuszczalna masa całkowita(kg)	48
Wymiary (dł. x szer. x wys.)(mm)	995 x 495 x 1090

WYPOSAŻENIE

- Szczotka tarczowa
- System dwóch zbiorników
- Baterie i ładowarka w zestawie
- Kółka transportowe
- Belka ssąca łukowa



CECHY I ZALETY



Niezawodna technika głowicy ze szczotkami tarczowymi

Doskonałe rezultaty czyszczenia na gładkich powierzchniach.
Odpowiednie do używania ze szczotkami i padami
Szczotka w wyposażeniu.



Wysokowydajne akumulatory litowo-jonowe

Całkowicie bezobsługowy i trzykrotnie trwalszy od konwencjonalnie
Szybkie ładowanie (100% w 3 h; 50% w 1 h).
Wbudowana ładowarka gwarantuje krótki czas ładowania akumulatora oraz umożliwia doładowywanie maszyny podczas pracy.



Wbudowana ładowarka

Wbudowana ładowarka – zawsze z maszyną.
Może być w pełni naładowana w ciągu 3 godzin, połowa pojemności (50%) jest uzyskiwana po godzinnym ładowaniu.
Ładowarka wyłącza się automatycznie i nie pobiera energii w trybie czuwania.

Bardzo niska waga

- 35% lżejsza niż konkurencyjne urządzenia podobnej klasy
- Łatwe przewożenie po progach i schodach.
- Łatwa w manewrowaniu i transporcie.

Oszczędzający zużycie energii tryb ecoefficiency

- Redukcja hałasu o około 40%.
- Wydłuża czas pracy nawet do 50%.
- Redukcja emisji CO₂.

Belka ssąca bezpośrednio za szczotką tarczową

- Optymalne odsysanie – nawet w łukach.
- Łatwe podnoszenie po naciśnięciu pedału.

Kompaktowe wymiary

- Odjeżdżanie od ściany jest możliwe pod kątem 90°.
- Brak wystających z urządzenia elementów.
- Łatwa obsługa.

Kierownica może być złożona

- Zajmuje mało miejsca podczas przechowywania.
- Możliwość transportu także w małych pojazdach.

Kierownica regulowana na wysokość

- Ergonomiczna regulacja kierownicy pozwala dostosować jej wysokość do wzrostu operatora.

ŚRODKI CZYSZĄCE I AKCESORIA

Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat akcesoriów i środków czyszczących.