

Przebieg > Urządzenia wysokociśnieniowe > Urządzenia wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody > Urządzenia ultrawysokociśnieniowe Cage > HD



HD 13/35-4

Numer katalogowy: 1.367-154.0

Wysokociśnieniowe przemysłowe urządzenie zasilane elektrycznie wyposażone w 4-biegowy silnik asynchroniczny. Odporne na przeciążenia korbowodowe pompy. Do pracy w trudnych warunkach.

Urządzenie doskonale nadaje się do: czyszczenia fasad, rusztowań, usuwania tynku i zaprawy, mycia pojazdów i maszyn budowlanych, mycia dachów, chodników, usuwania rdzy, usuwania skutków pożarów, czyszczenia instalacji przemysłowych (rurociągi, przenośniki taśmowe), czyszczenia rur oraz usuwania kory z pni. Wszystkie podzespoły urządzenia chronione są przez mocną metalową ramę. Urządzenie może pracować z wodą podgrzaną do temperatury 60 °C.

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze(bar/MPa)	100 - maks. 350 / 10 - maks. 35
Wydajność tłoczenia(l/h)	500 - 1300
Temperatura doprowadzanej wody(°C)	maks. 60
Paliwo	Elektryczny
Moc znamionowa(kW)	15
Napięcie(Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Rodzaj pompy	Pompa korbowodowa
Waga bez akcesoriów(kg)	160
Waga z akcesoriami(kg)	195
Wymiary (dł. x szer. x wys.)(mm)	930 x 800 x 920

WYPOSAŻENIE

■ Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, Wytrzymuje duże obciążenia

■ Lanca spryskująca ze stali szlachetnej, 700 mm

■ Zawór bezpieczeństwa

■ Pistolet spryskujący, 10 m, Wytrzymuje duże obciążenia

■ Dysza płaska, 700 mm

■ Licznik godzin pracy



CECHY I ZALETY

Pompa korbowa o wysokiej wydajności

■ Pompa korbowa Kärcher z zaworem przeciążeniowym i manometrem wyróżnia się wysoką wydajnością i wytrzymałością pozwalającą.

Softstart

■ Urządzenia z silnikiem elektrycznym wyposażone są w tzw. softstart co chroni je przed twardym rozruchem.

ŚRODKI CZYSZĄCE I AKCESORIA

Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji na temat akcesoriów i środków czyszczących.