

Link do produktu: <https://damga.com.pl/sp-7-dirt-pompa-zanurzeniowa-p-134.html>

SP 7 Dirt Pompa zanurzeniowa

Cena	739,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1.645-504.0
Kod EAN	4054278060439

Opis produktu

SP 7 Dirt to pompa zanurzeniowa do wody brudnej firmy Kärcher o najwyższej wydajności. Dzięki wydatkowi wody 15 500 l/h idealnie nadaje się do szczególnie wymagających zadań związanych z odprowadzaniem wody, np. z dużych stawów ogrodowych, zalanych piwnic lub wykopów budowlanych (maks. 100 m³), w których cząstki zanieczyszczeń mają maksymalnie 30 milimetrów. W przypadku gdy większe zanieczyszczenia stwarzają ryzyko zatkania pompy, pompa jest wyposażona w filtr wstępny ze stali nierdzewnej, który można wysunąć, aby zabezpieczyć wirnik pompy. Pierścień uszczelniający używany również w sektorze profesjonalnym, zapewnia ekstra długi okres eksploatacji. Istnieje również możliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat. Wyłącznik pływakowy zapewnia inne praktyczne funkcje: włącza i wyłącza pompę automatycznie zgodnie z poziomem wody, zapobiega pracy na sucho oraz umożliwia regulację wysokości. Może być również w stałej pozycji, aby pompa zanurzeniowa wypompywała wodę w sposób ciągły do wysokości 35 milimetrów. Ponadto szybkozłączce Quick Connect umożliwia szybkie podłączanie węży 1", 1 1/4" oraz 1 1/2".

DANE TECHNICZNE

Moc maksymalna (W)	750
Maks. wydajność (l/h)	
Temp. doprowadzanej wody (°C)	maks. 35
Wysokość tłoczenia (m)	8
Ciśnienie (bar)	maks. 0.8
Średnica zanieczyszczeń (mm)	maks. 30
Głębokość zanurzenia (m)	maks. 7
Min. woda resztkowa, ręcznie (mm)	35
Wysokość pozostającej wody (mm)	35
Gwint przyłącza	G1 1/2
Gwint przyłącza po stronie ciśnieniowej	Gwint wewnętrzny G1/2
Kabel zasilający (m)	10
Napięcie (V)	230 - 240
Częstotliwość (Hz)	50
Waga bez akcesoriów (kg)	6.5
Waga z opakowaniem (kg)	7.7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	230 x 285 x 354

WYPOSAŻENIE

- Wygodny uchwyt do przenoszenia
- Przyłącz węża, 1", 1 1/4", 1 1/2"
- Szybkozłączce Quick Connect
- Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym / automatycznym,

Możliwość regulacji
wysokości pływaka

- Pływak regulowany na
wysokość
- Zintegrowany filtr
wstępny wykonany ze
stali nierdzewnej
- W trybie pracy
automatycznej (auto)
pompa uruchamia się
automatycznie zależnie
od poziomu wody
- W trybie ręcznym
pompa pracuje
nieprzerwanie, aż do
osiągnięcia minimalnej
ilości pozostałej wody
- Ceramiczny pierścień
uszczelniający.