

Link do produktu: <https://damga.com.pl/sp-9000-flat-pompa-zanurzeniowa-gwarancja-d2d-raty-0-p-1380.html>

## SP 9.000 Flat Pompa zanurzeniowa GWARANCJA D2D, RATY 0%

Cena	<b>275,00 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>1.645-810.0</b>
Kod EAN	<b>4054278951669</b>

### Opis produktu

Możliwość zasysania wody nawet przy niskim poziomie sprawia, że pompa zanurzeniowa SP 9000 Flat niezawodnie wypompowuje czystą lub lekko zanieczyszczoną wodę zawierającą cząsteczki zanieczyszczeń o wielkości do 5 milimetrów. Wydajność tłoczenia do 9000 l/godz., sprawia że urządzenie idealnie nadaje się do osuszania małych basenów lub piwnic, które zostały zalane przez wody gruntowe lub podczas wycieku wody z uszkodzonej pralki. Niezawodny pierścień uszczelniający zapewnia wyjątkową trwałość pompy. Opcjonalnie możliwe jest przedłużenie gwarancji na okres pięciu lat. W trybie automatycznym włącznik pływakowy automatycznie steruje procesem pompowania – włącza i wyłącza urządzenie w zależności od poziomu wody, zapobiegając w ten sposób pracy na sucho. Włącznik pływakowy umożliwi ciągłą pracę pompy nawet przy niskim poziomie wody. SP 9.000 Flat posiada także składane nóżki, które umożliwiają osiągnięcie większej wydajności tłoczenia. Po złożeniu nóżek pompa zanurzeniowa do czystej wody uruchomi się przy poziomie wody wynoszącym zaledwie 7 milimetrów, a będzie pompować w sposób ciągły, nawet gdy poziom wody spadnie do 1 milimetra. Szybkozłącze Quick Connect umożliwia szybkie i łatwe połączenie węży 1", 1 1/4" i 1 1/2".

### DANE TECHNICZNE

Znamionowa moc wejściowa	280 W
Maks. wydajność	
Temp. doprowadzanej wody	maks. 35 °C
Wysokość tłoczenia	6 m
Ciśnienie	maks. 0.6 bar
Minimalny poziom zasysania	1 mm
Średnica zanieczyszczeń	maks. 5 mm
Głębokość zanurzenia	maks. 7 m
Min. woda resztkowa, ręcznie	1 mm
Wysokość pozostającej wody	1 mm
Gwint przyłącza	G1 1/2
Gwint przyłącza po stronie ciśnieniowej	Gwint wewnętrzny G1/2
Kabel zasilający	10 m
Napięcie	230 - 240 V
Częstotliwość	50 Hz
Kolor	żółty
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	227 x 240 x 262 mm
Waga bez akcesoriów	3.743 kg
Waga z opakowaniem	4.515 kg

### WYPOSAŻENIE

- Wygodny uchwyt do przenoszenia
- Ceramiczny pierścień uszczelniający.
- W trybie ręcznym pompa pozostaje cały czas włączona.
- Szybkozłącze Quick Connect
- Przyłącz węża, G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
- Włącznik pływakowy
- Przełączanie do trybu płaskiego
- Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym / automatycznym, Możliwość regulacji wysokości pływaka